



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.009/2018 PMA/SESAU

Prefeitura Municipal de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Saúde, situada no prédio da SESAU na Rodovia BR 316, Km 08, Rua Luís Cavalcante, nº 411-B, Centro, Município de Ananindeua/Pará, inscrita no CNPJ nº 11.941.767/0001-31 nos termos estabelecido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4.880/2005, Decreto Municipal nº 11.698/2009, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações através da Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis ao disposto do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2018. PMA/SESAU, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, publicadas no Diário Oficial do Estado do Pará, Diário Oficial da União e Jornal de Grande Circulação e transcorrido o prazo para interposição de recurso, neste ato representado por seu Secretário Paulo Saint Jean Trindade Campos a seguir denominado SESAU, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente fornecedor, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

**FORNECEDOR:**

**1. UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-ME, CNPJ: 21.041.143/0001-11  
LOTE 01 - MOBILIARIO GERAL (PRINCIPAL)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 prateleira reguláveis e fechadura, pintura eletrostática epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg.40cm profundidade.	UND.	17	510,00	8.670,00	SÓ AÇO
2	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> - Armário de aço com 02 portas Descrição Técnica - Modelo: - Chapas #24 e #26 (0,60 e 0,45mm) 02 portas com 3 reforços 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50 mm. Capacidade por prateleira (20kg) Pintura eletrostática a pó Cinza Cristal e Pintura esmalte sintético - outras cores Kit pé regulável Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) externas (1980mm x 900mm x 400mm) Internas (1880mm x 895mm x 375mm)	UND.	45	510,00	22.950,00	SÓ AÇO
3	<b>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS:</b> Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	UND.	27	515,00	13.905,00	SÓ AÇO
4	<b>BALCÃO EM MDF</b> -Tampo (plano de trabalho) confeccionado em MDF de 25 mm, com 2 orifícios com 50 mm de diâmetro para acesso da fiação, com acabamento em plástico injetado de alta resistência, painel frontal (estrutural) de privacidade em MDF de 18 mm, med. 380 mm de altura; base constituída de torres confeccionadas com chapa metálica (aço nº 18) dobrada em formato semi-elíptico medindo, no mínimo, 200 mm de largura, com tampas frontais e traseiras removíveis; parte inferior da base em chapa metálica nº 14 soldada em perfil estrutural executado em chapa nº 18, medindo, no mínimo, 520 x 65 mm; haste superior para fixação do tampo em cantoneiras confeccionadas em chapa nº 13, medindo, no mínimo, 450 x 60 mm. Nas áreas de contato com o piso deverão ter sapatas antiderrapantes de polietileno de alta densidade que sirvam como niveladores para eventuais desníveis de piso. Deverão permitir passagem de cabos com opções de subida através das bases, que deverão ter tampas removíveis para acesso e aberturas inferior e superior para passagem de fiação.	UND.	1	1.400,00	1.400,00	UNIVERSAL MÓVEIS
5	<b>CADEIRA FIXA:</b> Em ferro pintado com assento e encosto em polipropileno.	UND.	124	83,00	10.292,00	UNIVERSAL MOVEIS
6	<b>CADEIRA LONGARINA COR CREME COM 03 LUGARES</b> com 03 lugares na cor creme, em polipropileno resistente, estrutura tubular em aço de cor preta.	UND.	36	240,00	8.640,00	UNIVERSAL MOVEIS
7	<b>CADEIRA LONGARINA COR CREME COM 04 LUGARES</b> com 04 lugares na cor creme, em polipropileno resistente, estrutura tubular em aço de cor preta.	UND.	59	310,00	18.290,00	UNIVERSAL MOVEIS



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

8	<b>CAMA DE SOLTEIRO</b> com colchão, cama em madeira de lei. com acabamento em verniz de alta resistência. Cama: LXAXC 90X95X190cm) acompanhar Colchão confeccionado em espuma de poliuretano, D-33, espessura 0,15 cm, revestido com napa lavável, costura reforçada. Compatível com as dimensões da cama.	UND.	2	730,00	1.460,00	UNIVERSAL MOVEIS
9	<b>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS</b> , modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3º dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND.	29	230,00	6.670,00	SÓ AÇO
10	<b>MESA DE CABECEIRA:</b> Estrutura composta por 01 gaveta e 01 compartimento com porta e prateleira interna de madeira 18 mm + ou 2 mm ou dispor de outras gavetas de tamanhos diferentes; base estrutural em aço com revestimentos; tampo superior, gavetas e prateleira revestido em laminado melamínico texturizado espessura 8 mm, texturizado fosco ou revestimento em madeira; referencialmente, borda no tampo pós formadas 180º; puxador em aço inox; dispor de uma gaveta de 90-110 mm de altura no compartimento superior; compartimento inferior deve possuir prateleira interna fixa, preferencialmente; possuir 04 rodízios de poliuretano com carenagem em plástico, rodízios giratórios de 2 Ø; cor: <b>creme claro</b> dimensões aproximadas: altura: 78 cm - 90 cm largura: 44 - 55 cm; comprimento: 40 - 55cm	UND.	2	490,00	980,00	UNIVERSAL MOVEIS
ok 11	<b>MESA DE REUNIÃO:</b> Mesa de Reunião Redonda 1,20 diâmetro. Mesa em madeira de 15mm espessura. Pés de aço com pintura epóx.	UND.	3	300,00	900,00	UNIVERSAL MOVEIS
12	<b>MESA DE REFEITÓRIO:</b> Com bancos acoplados, tampo em madeira revestido em fórmica resistente de 18 e 25 MM, pés em estrutura em aço com pintura epóxi: Na cor: Tampo e bancos creme e pés na cor preto. Mesa para 4 lugares medida: Comprimento: 1,20 m.	UND.	1	590,00	590,00	UNIVERSAL MOVEIS
13	<b>MESA TIPO ESCRITÓRIO</b> com 03 gavetas com fechadura cor creme, em MDF 1,20 X 0,60 X 0,80 cm.	UND.	71	240,00	17.040,00	UNIVERSAL MOVEIS
14	<b>MESA DE TRABALHO/TIPO ESCRITÓRIO:</b> Estrutura em madeira MDF ou MDP tampo aprox. 18 a 28mm de espessura, revestida em ambas as faces em formica na cor <b>CREME</b> c/ bordas arredondadas, laterais aprox. 28mm de espessura revestida em ambas as faces em fórmica na cor <b>CREME</b> equipada de 01 gaveteiro de 02 ou 3 gavetas, fechadura c/ segredo e chaves, c/ dutos p/ passagem de fiação, Dimensões aproximadas: 1400x770x740.	UND.	5	300,00	1.500,00	UNIVERSAL MOVEIS
15	<b>MESA PARA COMPUTADOR E ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA:</b> características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melamínica, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, corredeiras metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp.80 cm, larg.65 cm .Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado ,espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND.	4	345,00	1.380,00	UNIVERSAL MOVEIS
16	<b>MESA PARA IMPRESSORA E ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA:</b> características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melamínica, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, corredeiras metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp.80 cm, larg.65 cm .Conter característica principais: Mesa com espaços para	UND.	5	345,00	1.725,00	UNIVERSAL MOVEIS



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.					
17	<b>MESA PARA COMPUTADOR:</b> Em MDF, com 3 gavetas, suporte para CPU, suporte para teclado e suporte para impressora.	UND.	2	330,00	660,00	UNIVERSAL MOVEIS
18	<b>MESA PARA IMPRESSORA: características técnicas:</b> Estrutura em madeira MDF com acabamento melamínica, tampos em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultravioleta UV corrediças metálicas, pés de rodízios resistente medidas aprox. Altura 75 cm, comp.80 cm, larg.65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND.	2	350,00	700,00	UNIVERSAL MOVEIS
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>117.752,00</b>	

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R\$ 117.752,00 (cento e dezessete mil setecentos e cinquenta e dois reais)

2 - TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP, CNPJ: 30.317.183/0001-34  
LOTE 1.1 MOBILIARIO GERAL (COTA RESERVADA DO LOTE1)

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> confeccionado na chapa 26 com 02 portas 4 rateleira reguláveis e fechadura, pintura eletrostática epoxi pó cor cinza tam 1,90cm alt.90larg.40cm profundidade.	UND.	1	550,00	550,00	SÓ AÇO/NACIONAL
2	<b>ARMÁRIO EM AÇO</b> - Armário de aço com 02 portas Descrição Técnica - Modelo: - Chapas #24 e #26 (0,60 e 0,45mm) 02 portas com 3 reforços 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50 mm . Capacidade por prateleira (20kg) Pintura eletrostática a pó Cinza Cristal e Pintura esmalte sintético - outras cores Kit pé regulável Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) Externas (1980mm x 900mm x 400mm) Internas (1880mm x 895mm x 375mm)	UND.	5	530,00	2.650,00	SÓ AÇO/NACIONAL
3	<b>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS:</b> Arquivo de aço, 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24. Gavetas com rolamentos em aço. Na cor cinza padrão.	UND.	3	550,00	1.650,00	SÓ AÇO/NACIONAL
4	<b>CADEIRA FIXA:</b> Em ferro pintado com assento e encosto em polipropileno.	UND.	13	80,00	1.040,00	TECH MOVEIS/NACIONAL
5	<b>CADEIRA LONGARINA COR CREME COM 03 LUGARES</b> com 03 lugares na cor creme, em polipropileno resistente, estrutura tubular em aço de cor preta.	UND.	4	250,00	1.111,00	TECH MOVEIS/NACIONAL
6	<b>CADEIRA LONGARINA COR CREME COM 04 LUGARES</b> com 04 lugares na cor creme, em polipropileno resistente, estrutura tubular em aço de cor preta.	UND.	6	300,00	1.800,00	TECH MOVEIS/NACIONAL
7	<b>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS</b> , modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.	UND.	3	200,00	600,00	SÓ AÇO/NACIONAL
8	<b>MESA TIPO ESCRITÓRIO</b> com 03 gavetas com fechadura cor creme, em MDF 1,20 X 0,60 X 0,80 cm.	UND.	7	250,00	1.750,00	TECH MOVEIS/NACIONAL



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9	<b>MESA DE TRABALHO/TIPO ESCRITÓRIO:</b> Estrutura em madeira MDF ou MDP tampo aprox. 18 a 28mm de espessura, revestida em ambas as faces em formica na cor <b>CREME</b> c/ bordas arredondadas, laterais aprox. 28mm de espessura revestida em ambas as faces em formica na cor <b>CREME</b> equipada de 01 gaveteiro de 02 ou 3 gavetas, fechadura c/ segredo e chaves, c/ dutos p/ passagem de fiação, Dimensões aproximadas: 1400x770x740.	UND.	1	350,00	350,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
10	<b>MESA PARA COMPUTADOR E ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA:</b> características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, corrediças metálicas, pés de rodizio resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp.80 cm, larg.65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND.	1	350,00	350,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
11	<b>MESA PARA IMPRESSORA E ACESSÓRIO DE INFORMÁTICA:</b> características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultra-violeta UV, corrediças metálicas, pés de rodizios resistente medidas aprox. altura 75 cm, comp.80 cm, larg.65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND.	1	150,00	150,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
12	<b>MESA PARA IMPRESSORA:</b> características técnicas: Estrutura em madeira MDF com acabamento melaminica, tampo em MDF com acabamento de borda PU Pintura alto brilho com tecnologia em raio ultravioleta UV corrediças metálicas, pés de rodizios resistente medidas aprox. Altura 75 cm, comp.80 cm, larg.65 cm. Conter característica principais: Mesa com espaços para monitor, espaço para teclado, espaço para CPU, espaço para estabilizador, espaço para impressora na cor creme.	UND.	2	155,00	310,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>12.200,00</b>	

LOTE 2- MOBILIARIO HOSPITALAR ( PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNI D	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ARMARIO VITRINE</b> – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiras de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti-ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND	4	490,00	1.960,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
2	<b>BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO com 4 pés:</b> Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox e assento estufado com espuma D 26, revestido em courvin na cor <b>creme</b> .	UND	2	150,00	300,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
3	<b>BERÇO HOSPITALAR</b> com estrutura de aço inoxidável, com posições de trendeleburg e próclise e rodízios dianteiros com freios cuba de acrílico de alta resistência transparente com colchão confeccionado em material atóxico e antialérgico. dotado de quatro rodízios de aproximadamente 3" de diâmetro. Deve acompanhar suporte para mamadeira, porta cartão, de identificação do RN, bandeja auxiliar, suporte para soro. Dimensões aproximadas do cesto: 0,67cm x 0,35cm x 0,21 cm e dimensões totais aproximadas: 0,85cm x 0,48 cm x 95 cm	UND	1	1.280,00	1.280,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL
4	<b>BIOMBO TRIPLO</b> em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodizio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND	63	180,00	11.340,00	TECH MOVEIS/N ACIONAL



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5	<b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO:</b> Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox. Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	UND	11	120,00	1.320,00	TECH MOVEIS/ ACIONAL
6	<b>CADEIRA DE RODAS ADULTO:</b> Aço com pintura epoxy, dobrável em duplo X Apoio para braços escamoteava, Apoio para pés fixo, Almofada em espuma injetada, indicada para usuários até 130 Kg. Pneu trazeiro inflável. Medidas da cadeira: Largura - 70 cm, Assento - 50 cm Capacidade - 120 Kg. Peso Cadeira - 18 Kg.	UND	3	820,00	2.460,00	CARONE/ NACIONAL
7	<b>CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA/INFANTIL:</b> Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; • Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; • Pintura epóxi; • Eixos reforçados de aço; • Estofamento de encosto em nylon resistente, com tensionamento; • Assento rígido; • Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; • Estrutura tipo monobloco com encosto rebatível; • Rodas traseiras de 16" ou 20" infláveis raiadas; • Rodas dianteiras de 3" ou 5" maciças; • Aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; • Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas rodas traseiras; • Freios bilaterais;	UND	2	1.480,00	2.960,00	CARONE/ NACIONAL
8	<b>CADEIRA DE RODAS PARA OBESO</b> até 250 kg: Confeccionada em aço com pintura em epoxy, na cor preta; Apresentando: apoio para braços fixos, apoio para pés removível, assento e encosto em nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável, freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6" giratórias.	UND	2	1.500,00	3.000,00	CARONE/ NACIONAL
9	<b>CADEIRA FIXA EM FERRO PINTADO/LAQUEADO</b> cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm, alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto comp. 36cm x alt. 29cm	UND	115	79,00	9.085,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
10	<b>CADEIRA FIXA EM FERRO PINTADO PARA OBESO</b> cor branca, dimensões: com braços e estrela reforçados e dimensões avantajadas. Medidas mínimas: Assento: L53 X P48. Encosto: L53 X A49. Largura total de braço a braço: 67; suporte até 160kg. Acabamentos: Revestimentos: PU especial, liso, texturizado. Tecidos: estofado. Garantia mínima 01 ano.	UND	1	150,00	150,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
11	<b>CAMA FOWLER ADULTO:</b> Apresentar: cabeceira e pesseira removíveis confeccionadas em poliuretano injetado, leito em chapa de aço inox perfurado, grades laterais em aço inox, para-choque de borracha, rodas de 5" com freios em diagonal, movimentos, acionados por duas manivelas inox, pintura eletrostática. Nas medidas aproximadas de 1,90 cm x 0,80 cm x 0,68 cm. Na cor Branco. Acompanhamento de colchão hospitalar em curvin lavável nas dimensões citadas.	UND	1	1.700,00	1.700,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
12	<b>CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO</b> – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND	7	600,00	4.200,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
13	<b>CARRO PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS (DIVERSOS)</b> Carro para Transportes de Materiais Estrutura dobrável em tubos de aço inoxidável; Suporte para cestos em alumínio chato; Cestos removíveis em arame zincado; *Rodas de 4". Medidas Externas:	UND	6	600,00	3.600,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
14	<b>CARRO PORTA DETRITOS:</b> Confeccionado em aço inox, com acionador de abertura da tampa feita por pedal. Com 04 rodízios com capacidade de 80 Litros.	UND	1	1.355,00	1.355,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
15	<b>ESCADA COM 2 DEGRAUS</b> - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND	54	80,00	4.320,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

16	<b>MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS:</b> Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox, provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis tratamento anti – ferruginoso, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND	14	1.200,00	16.800,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
17	<b>MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL:</b> Estrutura em tubos redondos; Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável; rodas de 3". Medidas aproximadas externas: Comprimento: 1200 mm Largura: 435 mm. Altura: 800 mm.	UND	1	600,00	600,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
18	<b>MESA DE EXAME CLÍNICO</b> – Simples, estofado revestido em courvin, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND	48	300,00	14.400,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
19	<b>MESA GINECOLÓGICA</b> - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND	35	600,00	21.000,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
20	<b>MESA MAYO:</b> Estrutura metálica tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	UND	41	200,00	8.200,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
21	<b>MOCHO SEM ENCOSTO</b> com 4 pés: Altura regulável de 0,45 cm a 0,70 cm. Armação tubular em aço inox e assento estufado com espuma D 26, revestido em courvin na cor creme.	UND	1	150,00	150,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
22	<b>POLTRONA PARA INJETÁVEIS;</b> Confeccionada em tubo quadrado, suporte para braço tipo concha e suporte para soro com regulagem de altura, em aço inox, leito estofado anatômico, espuma em densidade 26 revestido em courvim, na cor azul marinho, movimento de trendelemburg e reclinável(Fowler) em várias posições, acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosiva, pés com ponteiros de borracha, nas dimensões aproximadas: 1,19 x 0,56 x 0,98 cm.	UND	3	550,00	1.650,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
23	<b>POLTRONA HOSPITALAR:</b> Confeccionada em estrutura tubular redondo em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Reclinável, Assento, encosto e apoio para pés/pernas, pés nivelados emborrachados, estofados com espuma densidade 26 não deformáveis, revestimento em courvim na cor azul marinho, braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courvim. Com acionamento para reclinar através de acumulador de força (a gás), para diversas posições. Medidas aproximadas 1,24 X 0,75 X1, 10 cm.	UND	3	550,00	1.650,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
24	<b>REGUA DE GASES</b> - desenvolvidos seguindo as normas em vigência NBR 12188 w ANVISA. 100% alumínio – intura eletrostática – Sem risco de chamas – Modulação de 6,9,12,15 ou de acordo com a necessidade do cliente- ainel duplo.	UND	1	990,00	990,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
25	<b>SUPOORTE DE HAMPER COM TAMPAS:</b> Suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de em ferro laqueado pés com rodízios giratórios, de 5", reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordoalhas. Sistema de levantamento da tampa através de pedal. Tratamento antiferruginoso. Medidas aproximadas: 0.80 cm x 0.50 cm.	UND	2	200,00	400,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
26	<b>SUPOORTE PARA SORO:</b> Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND	57	90,00	5.130,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>120.000,00</b>	

507



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 2.1- MOBILIÁRIO HOSPITALAR (COTA RESERVADA DO LOTE 2)

TEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ARMARIO VITRINE</b> – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti- ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.	UND.	1	490,00	490,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
2	<b>BIOMBO TRIPLO</b> em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.	UND.	7	180,00	1.260,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
3	<b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO:</b> Confeccionada em base de aço inox em tripé de aço inox e tubo superior de aço inox. Concha regulável de aço inoxidável, Regulagem de altura por mandril. Nas medidas aproximadas Altura mínima 77 cm. Altura máxima 1,15 cm.	UND.	1	130,00	130,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
4	<b>CADEIRA FIXA EM FERRO PINTADO/LAQUEADO</b> cor branca, dimensões: estrutura pés frente 37 cm x prof. 48cm, alt. Do piso até o assento 46cm alt. Do piso até o encosto 82cm, medidas do assento: frente 39cm x fundo 34cm, medidas do encosto comp. 36cm x alt. 29cm	UND.	12	80,00	960,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
5	<b>CARRINHO PARA MATERIAL DE CURATIVO</b> – Dim. 0,75x 0,45 x 0,80 cm, estrutura em tubos redondos 22,22 x 1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00m, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia inox.	UND.	1	500,00	500,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
6	<b>CARRO PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS (DIVERSOS)</b> Carro para Transportes de Materiais Estrutura dobrável em tubos de aço inoxidável; Suporte para cestos em alumínio chato; Cestos removíveis em arame zincado; *Rodas de 4". Medidas Externas: Comprimento: 825 mm largura 680mm Altura 940mm	UND.	1	950,00	950,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
7	<b>ESCADA COM 2 DEGRAUS</b> - emborrachada em ferro laqueado na cor branca	UND.	5	80,00	400,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
8	<b>MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS:</b> Leitos removíveis construído em chapa de aço inox, com cabeceira regulável através de cremalheira. Para-choque de borracha. Base construída em tubos redondos de aço inox, provida de rodas giratórias de 5" sendo duas com freios na diagonal. grades laterais em aço inox escamoteáveis <b>tratamento</b> anti – ferruginoso, haste de soro aço inox em formato "T", nas dimensões aproximadas: 1.90 cm x 0,60cm x 0,90 cm.	UND.	1	1.180,00	1.180,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
9	<b>MESA DE EXAME CLINICO</b> – Simples, estofado revestido em courvim, na cor preta, com cabeceira móvel, leito chapeado, armação tubular de 1,1/4x1,2mm, pintura de epóxi, dimensões: 0,50 1,75 x 0,80 de altura peso: 23 kg	UND.	5	350,00	1.750,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
10	<b>MESA GINECOLÓGICA</b> - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.	UND.	3	600,00	1.800,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
11	<b>MESA MAYO:</b> Estrutura metálica tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática texturizada, montada sobre tripé com rodízios de borracha de 02 polegadas altura regulável e tampo tipo bandeja em aço inoxidável, dimensões da bandeja: 0,49 x 0,3 metros.	UND.	4	200,00	800,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12	<b>POLTRONA HOSPITALAR:</b> Confeccionada em estrutura tubular redondo em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Reclinável, Assento, encosto e apoio para pés/pernas, pés nivelados emborrachados, estofados com espuma densidade 26 não deformáveis, revestimento em courvim na cor azul marinho, braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courvim. Com acionamento para reclinar através de acumulador de força (a gás), para diversas posições. Medidas aproximadas 1,24 X 0,75 X 1,10 cm.	UND.	1	500,00	500,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
13	<b>SUPOORTE PARA SORO:</b> Confeccionado em estrutura em tubo redondo total em aço de medidas aproximadas de 1"x1,25 mm com altura regulável, com 04 ganchos e 4 pés com rodízios de plástico resistente	UND.	6	80,00	480,00	TECH MOVEIS/ NACIONAL
<b>TOTAL GERAL DA PROPOSTA</b>					<b>11.200,00</b>	

VALOR GLOBAL DOS LOTES 1.1, 02 e 2.1 R\$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais)

3 - MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI-ME, CNPJ:15.459.519/0001-00

LOTE 03 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE - Silence System:</b> apenas 38 dB.- Função Eco-Energy: economia de 20 a 40% de energia.- 2 potências de aquecimento: 2000 ou 1000 W.- Ventilação de ar fresco. Base oscilante com sistema anti-queda: ao ser colocado em posição diferente da vertical, desliga automaticamente, Paineleletrônico com Timer 24h.Termostato ajustável para a escolha da temperatura ideal- Acionamento automático quando a temperatura cai abaixo de 5°C.- Filtro de poeira para um ambiente mais limpo e agradável- Duplo isolamento.	UND.	1	180,00	180,00	DELONGHI
2	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 7.000BTUs</b> – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto, com instalação.	UND.	1	999,00	888,00	CONSUL
3	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUs</b> – 220 V ou 380 V 60 Hz, monofásico com controle remoto sem fio com display de cristal líquido para controle de temperatura. Fluido refrigerante freon R-22. Ultra silencioso. Controle de temperatura por microprocessador. Filtro lavável e permanente G1. Unidade evaporadora do tipo teto, com instalação.	UND.	91	1.200,00	109.200,00	AGRATTO
4	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUs;</b> FRIO, Branco, 220V, consumo: 25,6KW/h mês Potência 1217 W-compressor: rotativo, função Swing, Timer Controle Remoto, Display Ventilar, com instalação.	UND.	3	1.300,00	3.900,00	AGRATTO
5	<b>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUs;</b> Ciclo: Frio; Aletas inteligentes; autodiagnostico; Compressores de alta eficiência; Unidade externa anticorrosão; Controlador de fluxo de ar vertical e horizontal; Desumificador, Grade plástica na unidade externa; Fácil conexão elétrica; Função antifrio; Paineleletrônico de fácil remoção; Swing e horizontal; Ventiladores eficientes e silenciosos; cobertura das válvulas; Aletas com camada blue fin; Função sleep, com instalação.	UND.	5	1.500,00	7.500,00	AGRATTO
6	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO COLUNA-</b> elétrico, compacto, para garrafão de água mineral de 20 litros –capacidade de armazenamento no reservatório de no mínimo 2 litros – gabinete em aço tratado contra corrosão; tampo superior e frontal em plástico resistente; torneiras: 01 água natural e 01 para água gelada – reservatório em plástico atóxico, tensão 127 volts.	UND.	27	400,00	10.800,00	ESMALTEC

207





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL:</b> capacidade de armazenamento 100 l, gabinete e reservatório em aço inoxidável AISI 430, isolamento em Poliuretano, dimensões 1,50 mt altura x 0,53 largura x 0,53 profundidade, pés reguláveis, 3 torneiras em antimônio para copo e jato cromadas, com termostato fixo com regulagem de temperatura para ajustes de 4 a 15 graus, voltagem 110 a 220 v	UND.	2	1.000,00	2.000,00	KARINA
8	<b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS:</b> Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas.	UND.	2	12.000,00	24.000,00	ELBER
9	<b>DESUMIFICADOR DE AR AMBIENTE:</b> Para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar a locomoção, rodízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 250, p/ ambientes de até 300 m³, circulação de 600 m³/hora retirando até 18 litros de água por dia, potência 390W (1/4HP), dimensões 470 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.) c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua.	UND.	2	180,51	361,02	VENTISOL
10	<b>FRIGOBAR 120 LITROS</b> na cor branca, Capacidade Total de Armazenamento: 122 Litros; Capacidade Total Bruta: 122 Litros; Altura: 880 mm; Largura: 495 mm; Profundidade: 540 mm; Altura Embalado : 910 mm; Largura Embalado: 530 mm; Profundidade Embalado: 570 mm; Peso Líquido: 28 Kg; Peso Bruto: 28.5 Kg; Tensão: 127/220 V; Consumo 127 V: 19.1 KWh/mês; Consumo 220 V: 19.1 KWh/mês.	UND.	6	1.000,00	6.000,00	ELETROLUX
11	<b>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300L</b> com capacidade mínima de 300l com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND.	11	1.100,00	12.100,00	CONSUL
12	<b>REFRIGERADOR DOMÉSTICO 380L</b> com capacidade mínima de 380 Litros com congelador, na cor branca, com 01 porta e três prateleiras internas, 110v, classificação de consumo de energia do INMETRO.	UND.	2	1.300,00	2.600,00	ELETROLUX
13	<b>VENTILADOR DE TETO:</b> Voltagens: 127V ou 220V; RPM: 180 a 460 rotações por minuto; área de ventilação: 20m²; consumo: 0,13 KW/H; altura da haste: 25cm; Potência: 130W; Pás: 3 na cor branca, confeccionadas em aço.	UND.	3	116,90	359,97	VENTISOL
					<b>179.999,99</b>	
<b>TOTAL DO LOTE</b>						

**LOTE 04 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
01	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)</b> - Especificações técnicas: Projeção: Frontal, teto e mesa, sistema de projeção, 3 (três) painéis LCD, 1(uma) lente. Painel LCD, TFT de 0,6 polegada XGA (1024 x 768) x 3. Lentes de proteção, Zoom de 1,2, f=18,4 a 22,1 mm e F 1,6 a 1,7. Lâmpada 2000 a 3000 horas, com garantia no mínimo de 90 dias. Cobertura da tela de 30 a 300 polegadas. Saída de Luz no mínimo 2.500 lumens. Resolução no mínimo 560 linhas de TV (Vídeo) e 1024 x 768 pixels XGA nativa sinais de entradas aceitáveis NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i. Interfaces Vídeo Composto (RCA), S-Vídeo, Dual Componente/VGA, Áudio, VGA (15 pinos), RS 232. Alto-falante Mono, potência 1W. Alimentação 100 a 240 V. Incluir os itens: Lâmpada de projetor (já instalada), bolsa de transporte, controle remoto com baterias inclusas e mídia em português.	UND.	01	2.700,00	2.700,00	PC TOP
02	<b>TELA DE PROJEÇÃO</b> Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo, Pintura com tinta Epóxi de alta resistência Enrolamento	UND.	02	660,00	1.320,00	TES



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	automático com mecanismos de mola e sistema de parada Multiponto Fácil instalação Pode ser fixada em parede ou teto Estojo disponível na cor Branco Bordas pretas nas laterais do tecido .Tecido Matte White-II (branco com verso preto), estrutura com filamentos de Fibra de Vidro, ganho de brilho de 1.1**Não necessita de tensionamento, pois o Tecido Fibra de Vidro garante uma superfície 100% plana sem vincos ou encanoamento das bordas					
03	<b>TELEVISÃO 42 POLEGADAS</b> em LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND.	02	2.290,00	4.580,00	PHILCO
04	<b>TELEVISÃO 32 POLEGADAS</b> em LCD com entrada de áudio e vídeo e controle remoto.	UND.	06	1.400,00	8.400,00	PHILCO
	<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>				<b>17.000,00</b>	

**LOTE 05- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
01	<b>BOTIJÃO DE GÁS – 13 Kg</b> – De aço carbono; 360 mm de diâmetro; 476 mm de altura; Pressão interna de 2 a 7Kg /cm²; Plugue fusível ; Norma ABNT NBR 8614.	UND.	04	340,20	1.360,80	LIQUIGAS
02	<b>CAFETEIRA ELÉTRICA</b> de 1 litro, cor preta.	UND.	02	161,30	322,60	PHILCO
03	<b>FILTRO DE ÁGUA</b> - elemento filtrante: carvão ativado, fixação parede, material plástico, fechamento gradual, tipo bica móvel, acionamento 1/4 volta.	UND.	02	151,30	302,60	ESMALTEC
04	<b>FOGÃO 4 BOCAS</b> Queimadores: 4. Volume do forno: 47,2L. Classificação energética: mesa(A) e forno(B). Potência dos queimadores. Queimador normal: 1,7kW. Queimador família: 2kw. Queimador forno: 2,2KW. Pés: baixos. Cor: branco	UND.	02	847,00	1.694,00	ESMALTEC
05	<b>FORNO MICROONDAS</b> capacidade total mínima 27 litros, painel de controle de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, tensão 110 Volts.	UND.	02	700,00	1.400,00	MIDEA
06	<b>REGISTRO REGULADOR DE GÁS</b> – Acompanhando Mangueira de gás 1,25 mt, Selo do INMETRO, 5 anos de validade e 2 braçadeiras.	UND.	02	60,00	120,00	JACKWAL
	<b>VALOR DO LOTE</b>				<b>5.200,00</b>	

**LOTE 10 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (COTA EXCLUSIVA MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/ TOTAL	MARCA
01	<b>NOBREAK 1400 VA:</b> Aplicações/Equipamentos: impressora, segurança, fax, PC, LCD, monitor e telefonia Tomadas:6 , Estágios de regulação:4 estágios, Potência máxima:1200VA Rendimento/Autonomia:>95% em Modo Rede e >85% em Modo Bateria; Autonomia Típica de até 30 minutos (1pc on-board + 1 Monitor LCD 17" + 1 Impressora Jato de Tinta), Indicador luminoso de rede:3 leds, rede normal, alta e baixa Conexões: linha telefônica, Voltagem: entrada e saída BIVOLT, Garantia do Fornecedor: 12 meses	UND.	34	585,29	19.899,86	TS SHARA
	<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>				<b>19.899,86</b>	

**LOTE 11 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COTA EXCLUSIVA MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
01	<b>COMPUTADOR COMPLETO</b> - 01 Monitor LCD, tamanho tela 15,6", 01 placa mãe, com sistema operacional, Processador, Memória RAM 8GB, HD 1TB. Leitor e gravador de CD/DVD. Rede10/100Mbps, fast Ethernet, Som integrado, com suporte para áudio 5.1. Teclado Português Brasil ABNT, 107 teclas, PS/2, Mouse OS/2, 2 botões, com scroll, óptico. Bivolt. Garantia de 12 meses pelo fornecedor	UND.	31	3.600,00	111.600,00	GOLD TECH
02	<b>COMPUTADOR COMPLETO</b> - 01 Monitor LCD, tamanho tela 17,0", 01 placa mãe, com sistema operacional, Processador, Memória RAM 8GB, HD 1TB. Leitor e gravador de CD/DVD. Rede10/100Mbps, fast Ethernet, Som integrado, com suporte para áudio 5.1. Teclado Português Brasil ABNT, 107 teclas, PS/2, Mouse OS/2, 2 botões, com scroll, óptico. Bivolt. Garantia de 12 meses pelo fornecedor	UND.	01	3.800,00	3.800,00	GOLD TECH



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

03	<b>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Wi-Fi:</b> Tipo de impressora: Laser, Sistema de Impressão: Monocromática	UND.	21	1.200,00	25.200,00	BROTHER
04	<b>IMPRESSORA:</b> funções imprimir, copiar, digitalizar. Suporte multitarefa AIO sim; especificações de impressão: velocidade de impressão preto (normal A4) até 18ppm, Velocidade de impressão preto (normal, carta) até 19ppm, nota de rodapé sobre velocidade de impressão: ciclo de trabalho (mensal,A4) até 8000 páginas; espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800x600 com cores de 16bit.	UND.	02	1.200,00	2.400,00	BROTHER
05	<b>NOTEBOOK</b> Processador com dois núcleos e velocidade de 3.6 GHZ, Cache 1 MB ,Memória RAM 3 GB DDR 3 mínimo, Disco Rígido (HD) 320 GB mínimo, Sistema Operacional, Drive DVD_RW - Gravador de DVD/CD, Áudio High Definition Áudio, Rede 10/100 Mbps, rede sem fio Wireless LAN 802.11 b/g, Entrada USB 3(2.0), Leitor de Cartão 4x1 (SD,MS,MMC e MS PRO),Tela Widescreen 14.1, Teclado Padrão Português, Touch Pad Tradicional com 2 boto~es, Bateria Li-Ion 4 Células Portas, RJ-11(Modem),RJ-45 (Rede),Entrada para microfone, Saída de Áudio Acessórios: Webcam 1.3 megapixels, Microfone embutido e softwares inclusos.	UND.	02	3.500,00	7.000,00	POSITIVO
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>150.000,00</b>	

**LOTE 15- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (COTA EXCLUSIVA MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
01	<b>BALDE</b> plástico, com tampa. Capacidade:50 litros.	UND.	5	70,00	350,00	ATUALLE
02	<b>DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL</b> - Dispensador em plástico na cor branca.	UND.	12	56,50	678,00	JACKWAL
03	<b>DISPENSADOR PARA PAPEL</b> - Para papel inter folhado, material termoplastico na cor branca.	UND.	44	56,50	2.486,00	JACKWAL
04	<b>DISPENSADOR PARA SABÃO LÍQUIDO</b> Material termoplástico na cor branca.	UND.	44	56,50	2.486,00	JACKWAL
<b>TOTAL DO LOTE</b>					<b>6.000,00</b>	

**LOTE 16 - MATERIAL DE COPA E COZINHA (COTA EXCLUSIVA MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>BANDEJA</b> grande em plástico	UND.	4	24,00	96,00	PISA
2	<b>CONCHA EM AÇO INOX</b> tamanho médio.	UND.	4	21,00	84,00	PISA
3	<b>DEPÓSITO PLÁSTICO COM TAMPAS:</b> medindo 60x40 cm na cor transparente	UND.	10	136,00	1.360,00	PARAMONT
4	<b>FAÇA DE MESA SEM SERRA</b> com cabo branco em aço inox tamanho médio	UND.	4	23,20	92,80	TRAMONTINA
5	<b>FAÇA PARA CORTAR PÃO</b> com serra e cabo branco em aço inox tamanho médio	UND.	4	10,80	43,20	SIMONAGGIC
6	<b>FORMA RETANGULAR</b> - Tamanho 35x50x7 - N. 06 100% Alumínio.	UND.	4	40,00	160,00	PISA
7	<b>GARRAFA TÉRMICA:</b> de rosca na cor laranja 2 litros	UND.	4	100,00	400,00	INVICTA
8	<b>JOGO DE FRIGIDEIRAS EM ALUMÍNIO - 3 PEÇAS</b>	UND.	4	88,00	352,00	TRAMONTINA
9	<b>JOGO DE PANEIS DOMÉSTICAS</b> de alumínio, material pegador alumínio, não antiaderente, painéis 16 cm, panela 18 cm, frigideira 18cm, fervedor 14cm.	UND.	4	350,00	1.400,00	PISA
10	<b>JOGO DE TALHERES</b> em alumínio, com 24 peças.	UND.	4	74,00	296,00	SIMONAGGIC
11	<b>LEITEIRA EM AÇO INOX</b> de 2 litros	UND.	2	69,00	138,00	PISA
12	<b>PORTA-TALHER</b> em plástico perfurado sem tampa, dimensões 34x6x23,5cm, na cor branca.	UND.	2	69,00	138,00	SANREMO
13	<b>PRATO FUNDO</b> em louça resistente na cor branco.	UND.	60	11,00	660,00	DURALEX
14	<b>PRATO RASO</b> em louça resistente na cor banco.	UND.	60	16,00	960,00	DURALEX
15	<b>TÁBUA CORTA/CARNE</b> em vidro transparente resistente.	UND.	4	80,00	320,00	FUTURA
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>6.500,00</b>	

**LOTE 17 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL (COTA EXCLUSIVA MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>BALDE/LIXEIRA COM TAMPAS E PEDAL 11 ATÉ 20 LITROS</b> - Estrutura externa em aço/ferro pintado, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND.	8	75,00	600,00	TRAMONTINA



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2	<b>BALDE E PEDAL DE 30 ATÉ 49 LITROS</b> - Estrutura externa em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. e acionada a pedal.	UND.	73	111,00	8.103,00	ATUALLE
3	<b>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA</b> Carro funcional modular para higiene e transporte de resíduos, fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio. O carro funcional se transforma em duas versões: Master e Compaq. Destinam-se ao transporte de utensílios e produtos químicos	UND.	4	63,00	252,00	ATUALLE
4	<b>LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL- 10 LITROS</b> Em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Cor branca. Capacidade 10 litros .	UND.	4	63,00	252,00	ATUALLE
5	<b>LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS.</b> em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação .Capacidade 20 litros.	UND.	50	93,00	4.650,00	TRAMONTINA
6	<b>LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS</b> - Estrutura externa em aço inox, balde removível em chapa de aço pintada, c/ tampa inox acionada a pedal.	UND.	7	89,00	623,00	ATUALLE
7	<b>LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL- 60 LITROS:</b> em plástico reforçado, confeccionada em polipropileno, para evitar riscos de contaminação. Capacidade 60 litros possuir aproximadamente mediads externas:42cm comprimento x 50 CM LARGURA x 68cm altura na cor branco.	UND.	40	111,00	4.440,00	ATUALLE
8	<b>Lixeiras PARA COLETAS SELETIVAS:</b> Nas cores: Verde, Amarelo, Vermelho, Azul: capacidade 120 litros, confeccionado com tampa e em plástico reforçado polipropileno.	UND.	4	736,00	2.944,00	ATUALLE
<b>VAKOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>25.800,00</b>	

VALOR GLOBAL DOS LOTES 03, 04, 05, 10, 11, 15, 16 e 17 R\$ 410.399,85 (quatrocentos e dez trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)

4 - M F DA S FRANCO-EPP CNPJ: 08.084.503/0001-02  
LOTE 08 - EQUIPAMENTO HOSPITALA (PRINCIPAL)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ASPIRADOR CIRURGICO:</b> aspirador cirúrgico com rodízio, 05l. Especificação/Características: frascos coletores de 5 litros, mangueira de silicone, compressor isento de óleo: vacuômetro de 0 a 30 pol.hg, aspiração de 0 a 25 pol.hg, válvula reguladora de vácuo com agulha inox, potencia de 1/3 ou 1/4hp 50/60hz, rotação 1750rpm, 24l/min, protetor térmico (desliga parelho automaticamente com superaquecimento ou descarga bivolt, frasco autoclavavel em polivinil 121 graus, acionamento "liga" e "desliga" via pedal.	UND.	2	4.998,26	9.996,52	NEVONI
2	<b>ASPIRADOR PORTÁTIL:</b> Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Voltagem:127 e 220 Volts autom. (60Hz); Rotações:1.750 RPM; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento;Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Frasco	UND.	4	3.096,42	12.385,68	NEVONI
3	<b>ASPIRADOR PORTÁTIL:</b> Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Voltagem:127 e 220 Volts autom. (60Hz); Rotações:1.750 RPM; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento;Fluxo: 36 litros de ar p/ min (livre); Vácuo	UND.	2	3096,42	6.192,84	NEVONI



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4	<b>AUTOCLAVE DE 21 LITROS</b> Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND.	4	4.826,25	19.305,00	STERMAX
5	<b>AUTOCLAVE DE 45 LITROS</b> Câmara em aço inoxidável, com capacidade 45 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.	UND.	2	13.733,78	27.467,56	STERMAX
6	<b>AUTOCLAVE DE 101 LITROS</b> Câmara em aço inoxidável, com capacidade 101 litros, porta dupla laminada inox, 6 pontos de apoio com fechamento e abertura em duplo estágio, estrutura construída em aço carbono A36 / Inox, com pintura eletrostática e proteção anti-ferrugem, reservatório interno de água, filtros, coletor, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, potência automática. De acordo com as normas da ABNT.	UND.	2	113.528,25	227.056,50	PHOENIX
7	<b>BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR:</b> Programação intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação. Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas).	UND.	11	25.863,75	284.501,25	LIFEMED
8	<b>CARRO DE EMERGENCIA-</b> descrição chapa de aço carbono, suporte para soro em aço inox - 8 gavetas com divisórias para medicamentos, prateleiras, suporte para cilindro de oxigênio - pára-choque de borracha - tabua de massagem cardíaca - pés com rodízios- pintura eletrostática a pó - Procedência Nacional. Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação.	UND.	5	7.868,03	39.340,15	TRANSFORM
9	<b>CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 04 SAÍDAS Motor</b> Compacto, monofásico de 1/5 Hp super ventilado. Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 micron. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND.	3	4.435,67	13.307,01	NEVONI
10	<b>DEFIBRILADOR (CARDIOVERSOR) COM BATERIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL:</b> Desfibrilador com carga regulável externa em até 360 joules (watts/seg); Carga regulável interna (infantil) em até 50 joules (watts/seg); monitorização da energia entregue no painel com escala gradual luminosa segurança automática para a carga interna e infantil (limitada em 50 joules); teste de disparo no próprio equipamento com flash luminoso, tecla anula carga; bateria interna recarregável (12 vdc) com autonomia para 40 disparos consecutivos. Indicador de bateria fraca; saída isolada a vácuo (relé à vácuo), alarme sonoro para disparo; descarga automática ao desligar o equipamento; saída para registrador; dispõe de alça para transporte com suporte para as pás. Monitor com 7 derivações, microprocessado em display gráfico, tecnologia super bright com ajuste de contraste e menu que permite congelamento de imagem, alarmes de programáveis	UND.	3	21.752,78	65.258,34	TRANSFORM



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	de frequência cardíaca, detector de pulso de marcapasso, 02 velocidades de traçado, 03 níveis de sensibilidade, alarmes de eletrodo solto, captação de sinal ECG pelas pás externas ou pelo cabo do paciente. Alimentação: Fonte full range (90 q 240 vac)/vac (rede) e bateria interna recarregável de 12 vdc. Gabinete em poliuretano de alto impacto isolado e eletricamente, único com sistema lap-top que permite os mais diversos ângulos de visualização na tela, peso aproximado: 5,0 kg. Acessórios: 01 Cabo de paciente, 01 cabo de terra, 01 cabo de força profissional de 03 vias, 01 tubo de gel condutor, 01 par de eletrodos.					
11	<b>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL:</b> Cardioversor com choque bifásico até 360 joules, leve somente 6,90Kg(com bateria e pás), pequeno e compacto, com alça projetada para transporte. Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho, tela de matriz ativa colorida, em posição vertical para fácil visualização a distância, com perfeita e ampla visualização de todas as informações e gráficos. Design moderno, robusto e inteligente, ideal para remoções emergenciais difíceis. Fácil operação – padrão 1,2,3 monitora ECG, Spo2, PANI, DEA, Prevenção de Morte Súbita – PMS 9 oferece impressora. Pás multi-função, adulto e infantil, de prática operação – integradas em uma única peça com bargraph que mostra o contato com a pele e botões de choque e carga. Desfibrilação interna, marca passo externo (opcional), realiza cardioversão, rápido – pronto em 6 segundos, conector de Spo2 com trava. Todas as operações concentradas em dois botões (seleção de modo de operação e “e-jog”). Memória: flash hand, - últimas 2,5 horas de monitoração ECG (contínua) armazenamento de eventos – administração de drogas, alarmes, falhas e choques (2mb), interface amigável, clara e intuitiva. Bateria com carga plena – 3 horas em monitoração, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200joules <b>ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:</b> 01 conjunto de pás para desfibrilação externo, adulto e infantil; 01 cabo de rede; 01 cabo de aterramento. 01 cabo paciente ECG 5 vias; 01 braçadeira/Manguito Adulto código 18562 (F) 01 extensor para manguito código 12432 (G) 01 manual de operação;	UND.	3	14.157,00	42.157,00	TRANSFORM
12	<b>DETECTOR FETAL DE MESA:</b> Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.	UND.	21	1.442,93	30.301,53	TRANSFORM
13	<b>ELETROCARDÍOGRAFO</b> com aquisição simultânea de 12 derivações e até 12 canais. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4 ou papel comum no formato A4 ou carta. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O	UND.	8	13.040,78	104326,24	TRANSFORM



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Possuir função grade para papel termo-reativo. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português.</p>					
14	<p><b>FOCO AUXILIAR F-2000</b> - cúpula c/ 05 bulbos 75.000 lux - 275 watts características: composto de espelho especial óptico com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional. 01 cúpula com 05 bulbos, possibilitando assim maior visibilidade no campo operatório. Bulbos halógenos de 12 v x 55 watts com luminosidade de 15.000 lux cada. Centralização do foco através de manopla desenvolvida em alumínio anodizado, removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. braço giratório com duas articulações permitindo melhor posicionamento de trabalho, construído totalmente em tubos de aço tratados com banhos antioxidante e antiferruginoso, pintado em epoxi à 250º celsius, acabamento em poliestireno de alto impacto. Base de ferro fundido composta por quatro rodízios, com travas para stop de fácil aplicação que proporciona maior sustentação e equilíbrio ao equipamento, revestida por capa de acabamento em poliestireno de alto impacto facilitando a limpeza e higienização. Compartimento inferior desenvolvido e dimensionado para alojar os componentes eletroeletrônicos e o porta fusível, o qual foi projetado para facilitar a necessidade de reposição do mesmo. Transformador de energia com chave seletora tipo h-h possibilitando ao usuário, determinar ao equipamento ser alimentado pela voltagem de 110 ou 220 v, conforme sua rede elétrica local. na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, automaticamente entra em funcionamento o sistema de emergência alimentado pela bateria. Bateria recarregável ao conectar o equipamento à rede elétrica. Altura do holofote variável entre 1,60 a 2,20 m.</p>	UND.	2	14.157,00	28.314,00	MEDPEJ
15	<p><b>FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED</b> Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/ 50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDS: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%</p>	UND.	25	1.905,75	47.643,75	MEDPEJ
16	<p><b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL:</b> Refletor Parabólico tipo foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 rodízios, lâmpada alógena dicróica fria de 12V por 50W bi volt automático, imagem meramente ilustrativa, Opcional: base em aço inox, haste fixa e iluminação em lâmpada LED.</p>	UND.	10	1.143,45	11.434,50	MEDPEJ



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17	<b>MONITOR MULTIPARÂMETRO-</b> ecg / Oximetria / Pressão Arterial / Temperatura e Respiração Monitor Multiparametros de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Frequência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de 7", de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 24 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 cabo de energia. Manual de instruções em português.	UND.	9	22.065,62	198.590,58	INSTRAMED
18	<b>NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS</b> Motor Compacto, monofásico de 1/5 Hp superventilado . Consumo de energia 341 W. Compressor Pistão oscilante. Lubrificação Isenta. Compressão 80 libras (máxima). Vazão de ar livre 34 litros / min. Partículas 0,5 a 8 microns. Nebulizadores 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente. Terminais de saída Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Peso 8,5 Kg. Voltagem 110 e 220 volts (60 Hz) autom.	UND.	1	3.145,29	3.145,29	NEVONI
19	<b>NEBULIZADOR PORTÁTIL:</b> Não utiliza copos descartáveis; Ultra portátil, leve e fácil de carregar; A inalação em qualquer posição, sem vazamento de soro e/ou medicamentos; Funciona tanto a pilha quanto a energia elétrica* (cabo de alimentação vendido separadamente); Alimentação: 2 pilhas AA, ou fonte AC/DC bivolt 3V (adquirido Separadamente) Potência: 2W Método de Nebulização: Cavitação por ultrassom (Tecnologia Mesh) Frequência Ultrassônica: 140 kHz Sensor de falta de medicamento na câmara de nebulização Desligamento automático quando acaba o medicamento na câmara de nebulização Nível de ruído: Silencioso Taxa de Nebulização: $\geq 0,25$ ml/min Tamanho da partícula: $\leq 5 \mu\text{m}$ Capacidade de nebulização: 8 ml Dimensões: 120 x 56 x 46mm	UND.	1	431,21	431,21	NEVONI
20	<b>NEGATÓSCOPIO 1 CORPOS</b> - Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material: Aço, Voltagem: Bivolt, Dimensões: 47x38x9cm (AxLx P) Peso: 5Kg O produto mede 47 cm de altura, 38 cm de largura e 9 cm de profundidade	UND.	25	735,08	18.377,00	KONEX





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

21	<b>NEGATÓSCOPIO 2 CORPOS</b> - especificação técnica: visualizador de raio-x com 02 (dois) corpos construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; voltagem bi-volt (110 e 220v), com dimensões aproximadas: 0,75m x 0,47m x 0,09m (comprimento x altura x espessura).	UND.	18	1.912,34	34.422,12	KONEX
22	<b>OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL</b> – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e frequência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2; Peso: 900 gramas. Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.	UND.	8	2.399,76	19.198,08	MACROSUL
23	<b>OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA)</b> Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígida com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clip de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND.	29	1.293,73	37.518,17	GOWLLANDS
24	<b>SERRA ELETRICA PARA CORTAR GESSO</b> - Motor do tipo universal com rotação/oscilação de 18000 rpm/opm, potência de 180 watts, 60 hertz, câmbio em aço temperado com lubrificação permanente, carcaça em poliuretano pigmentado, cabos de alimentação elétrica de 3,0 metros de comprimento. Acessórios que acompanham a serra: 01 disco de serra de 50,8mm ou 2" (polegadas), 01 disco de serra de 63,5mm ou 2½" (polegadas) produzidos em lâminas em aço especial tratadas em banho antioxidante e 01 chave combinada de 12,7mm ou ½" (polegada). Motor: a 110 Volts e ou a 220 Volts, ambos com consumo de 180 watts a 60 hertz..	UND.	3	3.923,86	11.771,58	NEVONI
25	<b>SELADORA HOSPITALAR ROTATIVA</b> - Seladora rotativa para uso hospitalar, microcontrolada com ajuste de temperatura, velocidade de selagem 10m/min, temperatura máxima e mínima de selagem, respectivamente 220°C e 80°C, tolerância de regulagem de temperatura +/- 5°C, duas unidades de medida de temperatura disponíveis (Celsius ou Fahrenheit), distância da selagem ao topo da embalagem: 0 -35mm, largura de selagem: 12mm, sistema hawoflex® ou "multiline", pressão de contato 100N, com parâmetros validáveis conforme norma ISO 11607-2 e DIN 58953-7. Equipada com características de segurança e economia que mantém os parâmetros previamente configurados após uma falha de energia, proteção de excesso de temperatura, parada da máquina em caso de temperatura ou força de pressão excedida, tecnologia GreenTek® para economia de energia.	UND.	3	2.994,75	8.984,25	SISPACK



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

26	<b>VENTILADOR PULMONAR DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE:</b> Funcionamento: Manual (acionado pelo botão de Inspiração manual) e Automático (com único ajuste - controle de frequência). Mecanismo: Pneumático; Ciclagem: Tempo da fase INS/EX e EX/INS; Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal a 3,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou (50psi); Pressão de Calibração: 3,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou (50psi); Pressão Inspiratória: até 25cmH <sub>2</sub> O (PCV); Frequência: 8 a 40 ciclos por minuto; Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%) Fluxo na Inspiração: até 90l/min (PCV) FIO <sub>2</sub> : 0,42 (42% O <sub>2</sub> ); Consumo de Oxigênio: 3 l/min Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10kg) e adultos; Anti-Asfixia: Possui sistema Venturi, permitindo ao paciente respirar entre os ciclos respiratórios. Acompanha o aparelho: Traquéia com 60 cm de comprimento 22x22 mm; Válvula sem reinalação; Tubo flexível de 2,0 metros com rosca padrão para oxigênio; Abraçador; Bolsa de nylon; Manual do usuário;	UND.	5	46.040,20	230.201,00	LEISTUNG
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>1.531.941,15</b>	

**LOTE 09 - EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO (PRINCIPAL)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ALFABETO DE CHUMBO:</b> Conjunto com 130 letras: Fabricado em chumbo com base em Alumínio, contendo 5 (cinco) letras de cada, com acompanhamento de trilho metálico para composição de palavras. Fornecido nos tamanhos: 05 mm de altura; 07 mm de altura; 10 mm de altura.	UND.	3	816,75	2.450,25	KONEX
2	<b>APARELHO DE RAIOS -X 500ma a125kx -</b> aparelho de raios-X 500ma composto por mesa tampo móvel, estative bucky mural, coluna porta tubo, colimador luminoso e comando digital. med 500 - diagnostico fixo - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA / 125Kv projetado especialmente para uso em Ortopedia, Centro de Diagnósticos, Hospitais, Pronto-Socorro, Clínicas, Laboratório Veterinário e passível de instalação em Ônibus e Vans. O Equipamento é composto de: MESA DE COMANDO DIGITAL, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Painel em policarbonato com instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempos, mA e kV. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500. Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Estativa Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal.	UND.	2	185.130,00	370.260,00	SHR
3	<b>AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA:</b> Fabricado com borracha plumbífera flexível com equivalência de 0,25 mm ou 0,50 mm de chumbo, com acabamento em nylon lavável, para masculino ou feminino, na cor preta.	UND.	3	1.248,27	3.744,81	KONEX
4	<b>BIOMBOS PLUMBÍFEROS:</b> Biombo de proteção plumbífera reto de 2mm, construído com estrutura de alumínio e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0cm, montado sobre rodízios móveis.	UND.	3	4.918,91	14.756,73	KONEX
5	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 18x24cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	5	547,96	2.739,80	KONEX
6	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 24x30cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	5	650,08	3.250,40	KONEX



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 30x40cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	5	900,82	4.504,10	KONEX
8	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 35x35cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	5	900,82	46504,10	KONEX
9	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 35x43cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	3	910,08	2.730,24	KONEX
10	<b>CONJUNTO DE NÚMEROS:</b> Números fabricado em chumbo e com a base em alumínio, contendo 5 (cinco) algarismos de cada, mais a letra "D" (direita) e a letra "E" (esquerda) acompanha um trilho metálico para composição do código.	UND.	3	544,50	1.633,50	KONEX
11	<b>ECRAN VERDE 18X 24</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	5	1.027,25	5.136,25	KONEX
12	<b>ECRAN VERDE 24X30</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	5	1.547,09	7.735,45	KONEX
13	<b>ECRAN VERDE 30X40</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	5	2.432,39	12.161,95	KONEX
14	<b>ECRAN VERDE 35X35</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	5	2.564,60	12.823,00	KONEX
15	<b>ECRAN VERDE 35X43</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	3	3.119,99	9.359,97	KONEX
16	<b>ESPESSÔMETRO</b> - Em alumínio fabricado em alumínio polido com escala em centímetros e polegadas. Medida máxima 40 cm ou polegadas	UND.	3	705,38	2.116,14	KONEX
17	<b>EXAUSTORES TAM 30x30 PARA CÂMARA ESCURA RADIOLÓGICA</b> Exaustor totalmente à prova de luz, indicado para remoção dos gases provenientes dos químicos da revelação dos filmes. Fornecido em duas versões: em aço tratado e pintado ou em aço inoxidável.	UND.	2	3.117,26	6.234,52	KONEX
18	<b>LÂMPADA DE SEGURANÇA</b> (lanterna de segurança) para câmara escura.	UND.	2	2.015,66	4.031,32	KONEX
19	<b>LUVAS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA:</b> Em pares, Fabricada em borracha com equivalência em chumbo de 0,50mm Pb, que proporcione total movimento e conforto.	UND.	3	999,11	2.997,33	KONEX
20	<b>OCULOS PLUMBÍFEROS:</b> Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico.Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumbo	UND.	3	1.495,15	4.485,45	KONEX
21	<b>PASSA -CHASSIS</b> Apresentar 02 portas, construído em chapa de aço inoxidável, para ser embutido na parede entre a câmara escura e a sala de raios-x, permitir a abertura de apenas uma das portas de cada vez. com forração interna, permitir a passagem de chassis de até 35x43cm.	UND.	2	8.022,98	16.045,96	KONEX



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

22	<b>PASSA -CHASSIS Passa-Chassi de 4 Portas Modelo:</b> - Altura:600 mmLargura:470 mmComprimento:450 mm Peso Bruto:30.0000 kg Peso Líquido:27.0000 kg Descrição: PFP4 - PASSA-CHASSIS DE 04 PORTAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO NA C	UND.	1	8.929,80	8.929,80	KONEX
23	<b>PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES DE RAIOS X:</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: revela filmes de 100mm até 360 mm; Rack's com laterais injetadas em plástico na cor vermelha, azul e cinza para o revelador, fixador e água respectivamente, fácil manutenção e limpeza, leves e sem encaixes ou molas de fixação; Rolos de tração fabricados em Poliuretano (PU) de alta resistência e borrachas especiais; estrutura monobloco em aço inox, com fechamentos laterais/superiores e tanques internos de químicos em material plástico injetado, resistente a corrosão; Cavalete de sustentação em aço inox; Tanques externos para reposição de químicos com capacidade de até 50 litros; reposição automática e manual independentes para os químicos revelador e fixador com taxas ajustáveis; Tempo de processo ajustável; Controle de consumo de energia (stand-by) automático e programável; Sensor de nível independente com aviso sonoro e visual para revelador e fixador; Painel de controle externo, com display de cristal líquido para controle e programação das funções ao alcance do usuário; Acionamento automático para início de processo através de sensor de entrada de filme; Informação visual e sonoro da entrada de filme; Controle de temperatura independente para o revelador e secador com variação +/- 0,1°C; Sensores termostáticos de segurança para proteção de superaquecimento no revelador, fixador e secador; Sistema de circulação para os químicos, composto por bombas eletromagnéticas com filtragem; Disjuntor de segurança integrado ao equipamento (chave liga/desliga); Placa eletrônica com tecnologia micro processada possibilitando, entre outros, os ajustes de: tempo de processo, temperaturas dos químicos e secador, tempo de stand-by taxas de consumo de químico; exaustor interno de gases; completo conjunto de acessórios para a instalação de equipamento, incluindo divisória para câmara clara/escuro.	UND.	2	43.560,00	81.120,00	LOTUS
24	<b>PROTETORES DE TIREÓIDES:</b> Fabricados com borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo, com acabamento em deblun, sob-medida.	UND.	3	325,56	976,68	KONEX
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>590.727,75</b>	

**LOTE 13 -TÉCNICO HOSPITALAR ( PRINCIPAL)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MODELO128,94
1	<b>BACIA INOX</b> Inox, 35 cm.	UND.	9	128,94	1.160,46	FAMI
2	<b>BALDE INOX</b> sem tampa 5 litros	UND.	5	187,73	938,65	FAMI
3	<b>BANDEJA COM TAMPA</b> - Material em inox, medindo 30 x 20 x 4,0 cm	UND.	9	65,37	588,33	FAMI
4	<b>BANDEJA RETANGULAR SEM TAMPA</b> em aço inox medindo 45 X 32 X 1,0CM	UND.	18	127,39	2.293,02	FAMI
5	<b>BANDEJA RETANGULAR SEM TAMPA</b> em aço inox. Medindo sem tampa medindo 45 X 32 X 4,0 cm.	UND.	11	127,39	1.401,29	FAMI
6	<b>CAIXA METÁLICA EM AÇO INOX COM TAMPA</b> p/instrumental medindo 28 x14 x 06 cm	UND.	24	137,62	3.302,88	FAMI
7	<b>CAIXA METÁLICA EM AÇO INOX COM TAMPA 20 X 10 X 5CM (UNID)</b>	UND.	44	64,94	2.857,36	FAMI
8	<b>CILINDRO DE OXIGENIO PARA TRANSPORTE 150 LITROS:</b> Mod. 5 Litros - Fabricado em tubo de aço sem costura em conformidade com a norma ISO9809-1; aço de construção SAE 1541 em médio manganês Rosca 3/4 NGT, pressão de trabalho 150 Bar Diam. Externo 139,7 mm com Altura nominal 400 mm, Volume Hidráulico de 5 Litros. Capacidade para 0,75 m³ de Gás, com pintura primer anti-corrosiva e pintura final na	UND.	8	1559,25	12.474,00	PROTEC



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	cor oficial do Gás. Acompanha válvula reguladora, umificador e fluxometro.					
9	<b>COMADRE</b> (tipo pá inox) - Em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes acamados. Dimensões: 40x28cm. Capacidade 3,05 litros.	UND.	18	154,62	2.783,16	FAMI
10	<b>CUBA REDONDA</b> – 100ml- em Inox para assepsia; 08cm	UND.	27	9,67	261,09	FAMI
11	<b>CUBA REDONDA</b> p/ Assepsia Capacidade 150 cc	UND.	27	9,67	261,09	FAMI
12	<b>CUBA RIM</b> Em aço inox.	UND.	27	26,25	978,75	FAMI
13	<b>ESTADIOMETRO</b> De Parede possui grande intervalo de medição que permite verificar a altura de adultos e crianças de forma rápida e segura. Os resultados são apresentados numa janela ao lado da escala, firmemente mantida no lugar por um parafuso que bloqueia o limitador no topo da cabeça do paciente. Com dois tipos de medidas: centímetros e polegadas. Características Fácil de usar, preciso e seguro; bloqueador de medição; amplo intervalo de medição; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; confeccionado em material resistente e durável; amplo visor de leitura; resistente e leve; de fácil higienização; Dimensões: 12 x 150 x 21,7 cm	UND.	6	64,98	389,88	GESCORF
14	<b>FIO GUIA ADULTO</b> - Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente Altura: 1 cm, Largura: 35cm. Profundidade: 3 cm, Peso: 0,015 cm. Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm.	UND.	5	30,15	150,75	OXIGEL
15	<b>FIO GUIA INFANTIL</b> - Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente e Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm.	UND.	5	30,15	150,75	OXIGEL
16	<b>FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO</b> : - Corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal. Conexões padrão ABNT NBR 11906.	UND.	54	53,34	2.880,36	UNITEC
17	<b>FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO</b> : Corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal. Conexões padrão ABNT NBR 11906.	UND.	54	48,39	2.613,06	UNITEC
18	<b>LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS RETAS E CURVAS</b> : Marca nacional, contendo duas lâminas retas, sendo nº 0 e nº 01, Três lâminas curvas nº 03, 04 e 05 cabo e estojo. Exclusivo sistema liga/desliga com chave H/H, sistema de encaixe das lâminas sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio.	UND.	8	1.217,70	9.741,60	DIASYST
19	<b>LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS RETAS</b> Marca nacional, 02 lâminas retas Nº 1 e Nº 2, lâmpadas não sobressalentes, com cabo, exclusivo sistema liga/desliga, sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio, acondicionado em estojo próprio.	UND.	4	1.420,65	5.682,60	DIASYST
20	<b>OFTALMOSCÓPIO</b> – Cabo em metal para duas pilhas médias tipo C – 1,5 Volts; - Cabeça de otoscópio em metal com lente e lupa auxiliar; - Cabeça de oftalmoscópio – Disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias); - 4 espéculos auriculares e 1 nasal; - Lâmpada de 2,5 Volts (oftalmoscópio ref. 13 e otoscópio ref.112)	UND.	24	1.461,24	35.069,76	GOWLLANDS

507



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

21	<b>PAPAGAIO DE INOX</b> - Material em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino. Dimensões: 26x13cm . Capacidade 1 litro.	UND.	18	91,09	1.639,62	FAMI
22	<b>PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLITILENO med:1,80x0,44</b> ,transporta paciente de até 160kg,acompanha jogo com 03 cintos medindo 1,60cm de comprimento por 0.50 de largura cada cinto de segurança fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em x(costura de segurança)	UND.	7	337,84	2.364,88	CIRUVET
23	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em inox medindo 12 x 12 cm	UND.	9	97,77	879,93	FAMI
24	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em aço inox medindo 18x14 cm	UND.	5	113,56	567,80	FAMI
25	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em aço inox medindo 24x24 cm	UND.	9	234,18	2.107,62	FAMI
26	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em aço inox medindo 30x30 cm	UND.	9	401,07	3.609,63	FAMI
<b>TOTAL GERAL DO LOTE</b>					<b>97.148,32</b>	

VALOR GLOBAL DOS LOTES 08, 09 E 13 R\$ 2.219.817,22 (dois milhões duzentos e dezenove mil oitocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos)

5 - J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP-ME CNPJ: 04.707.391/0001-30  
LOTE 06 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
01	Afastador farabeuf, delicado, 100 mm x 6 mm	UND.	10	17,94	179,40	ABC
02	Afastador farabeuf, infantil 120mm x 10mm	UND.	10	17,94	179,40	ABC
03	Cabo de bisturi nº3 (lâminas 10,11,12,15) 12cm	UND.	40	13,37	534,80	ABC
04	Cabo de bisturi nº4 (lâminas 20,21,22,23,24) 13cm	UND.	20	13,37	267,40	ABC
05	Estilete Bi-olivar 2mm de diâmetro inoxi. 15cm	UND.	40	12,08	483,20	ABC
06	Pinça Adson serrilhada 12 Cm	UND.	40	16,81	672,40	ABC
07	Pinça Allis, 5 x 6 dentes, 15 cm.	UND.	40	40,98	1.639,20	ABC
08	Pinça Auxiliar tridente.	UND.	10	165,60	1.656,00	ABC
09	Pinça Backhaus 11 cm	UND.	20	37,53	750,60	ABC
10	Pinça Crile curva 14cm	UND.	20	34,984	698,80	ABC
11	Pinça Dissecção Anatomica. 14 cm	UND.	60	15,11	906,60	ABC
12	Pinça de Dissecção anatômica 16 cm.	UND.	10	18,13	181,30	ABC
13	Pinça Halstead (mosquito) Curva com serrilha 12 cm	UND.	100	30,63	3.063,00	ABC
14	Pinça Halstead (mosquito) Reto com serrilha 12 cm	UND.	60	30,63	1.837,80	ABC
15	Pinça de Dissecção (anatômica) c/serr 16 cm.	UND.	10	14,65	146,50	ABC
16	Pinça de Dissecção c/dente de rato 14 cm.	UND.	40	16,80	672,40	ABC
17	Pinça de Dissecção c/dente de rato 16 cm.	UND.	20	19,40	388,00	ABC
18	Pinça Foerster reto lisa 18 cm	UND.	20	151,72	3.034,40	ABC
19	Pinça Pwan	UND.	22	94,81	2.085,82	ABC
20	Pinça Kelly reto 14 cm	UND.	44	34,94	1.537,36	ABC
21	Pinça Kelly, Curva 14cm	UND.	40	34,94	1.397,60	ABC
22	Pinça Kocher reto 14 cm.	UND.	40	46,59	1.863,60	ABC
23	Pinça Kocher reto c/dente 16 cm.	UND.	40	49,61	1.984,40	ABC
24	Pinça Pean	UND.	40	46,59	1.863,60	ABC
25	Porta Agulha Mayo hegar 14 cm.	UND.	40	32,37	1.294,80	ABC
26	Porta Agulha Mayo hegar 16 cm.	UND.	20	42,08	841,62	ABC
<b>VALOR DO LOTE</b>					<b>30.160,00</b>	

LOTE 07 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
01	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA:</b> Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Encosto parafusado. Exclusiva carenagem. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça cromada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e	UND.	01	24.495,75	24.495,75	KAVO



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127 V). 5 A (220/240 V). Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8"					
02	<b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO:</b> isento de óleo, emissão de fumaça, vapores e odores desagradáveis; motor de 2 pistões; consumo/potência: 127V:830W/1,12HP-220v:850W/1,14HP; pressão mínima/máxima de trabalho: 80/120lbs(psi); protetor térmico contra sobreaquecimento; filtro de saída de ar; atende 1 consultório odontológico com consumo de ar até 85 litros/min (com uso de bomba de vácuo ligada em todos os sugadores atende até 2 consultórios); pintura interna do reservatório anticorrosiva; dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; capacidade do reservatório 38 litros; garantia 1 ano; muito silencioso: 65dB; dimensões e cm (L x A x P) 9001 - 40 x 73,5 x 40 (caixa - 45,5 x 76,5 x 45,5); peso líquido: 33,3 Kg; peso bruto (embalado): 39,9 Kg.	UND.	01	6.806,25	6.806,25	AIR ZAP
03	<b>EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO-</b> Tipo cart. Seringa tríplice - 2 terminais c/ spray para alta rotação - 1 terminal c/ spray para micromotor - jato de bicarbonato c/ peça de mão removível e autoclave - reservatório p/ bicarbonato transparente e removível sistema com válvula anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - 3 reservatórios pressurizados para peças de mão, jato de bicarbonato e sistema com válvulas anti refluxo e reservatório translúcido para solução bactericida - painel lateral com chave geral e manômetro - painel de comando central para subida e descida do acento, subida e descida do encosto, stop emergencial da cadeira, negatoscópio, acionamento de água da cuba e do porta copo com tempo programável, posição de cuspir e retorno à última posição - 2 bandejas auxiliares com 1 suporte para instrumentos (autoclaves) - pedal de comando progressivo - registro de água para seringa e jato de bicarbonato.	UND.	01	10.890,00	10.890,00	KAVO
04	<b>FOTOPOLIMERIZADOR</b> Com potência mínima acima de 500 mW/cm <sup>2</sup> , p Ultraled produz, com um único LED, luz de comprimento de onda na faixa entre 450 e 480 nm, ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento. Com 3 níveis de potência programáveis (baixa, média e alta), permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência.	UND.	01	2.178,00	2.178,00	SCHUSTER
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>44.370,00</b>	

LOTE 08.1 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR (COTA RESERVADA DO LOTE 8)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ASPIRADOR PORTÁTIL:</b> Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp; Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W); Voltagem: 127 e 220 Volts autom. (60Hz); Rotações: 1.750 RPM; Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco; Filtro: Filtro bactericida; Peso/Dimensões (alt larg compr): Acessórios: Uso cirúrgico: 3 cânulas semi-curvas e 1,5m de tubo plástico cinza; Uso odontológico: 2 cânulas semi-curvas, uma cânula curva e 1,5m de tubo plástico cinza. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.	UND.	4	3.096,42	12.385,68	NEVONI
2	<b>AUTOCLAVE DE 21 LITROS</b> Câmara cilíndrica (AÇO INOX) construída de acordo com as Normas da ABNT. Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Dimensões internas: 300x300mm	UND.	4	4.826,25	19.305,00	STERMAX
3	<b>BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR:</b> Programação intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação. Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas).	UND.	1	25.863,75	25.863,25	LIFEMED



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4	<b>CARRO DE EMERGENCIA-</b> descrição chapa de aço carbono, suporte para soro em aço inox - 8 gavetas com divisórias para medicamentos, prateleiras, suporte para cilindro de oxigênio - pára-choque de borracha - tabua de massagem cardíaca - pés com rodízios- pintura eletrostática a pó - Procedência Nacional. Garantia de 01 ano contra defeito de fabricação.	UND.	1	7.868,03	7.868,03	TRANSFORM
5	<b>DESFIBRILADOR (CARDIOVERSOR) COM BATERIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL:</b> Desfibrilador com carga regulável externa em até 360 joules (watts/seg); Carga regulável interna (infantil) em até 50 joules (watts/seg); monitorização da energia entregue no painel com escala gradual luminosa segurança automática para a carga interna e infantil (limitada em 50 joules); teste de disparo no próprio equipamento com flash luminoso, tecla anula carga; bateria interna recarregável (12 vdc) com autonomia para 40 disparos consecutivos. Indicador de bateria fraca; saída isolada a vácuo (relé à vácuo), alarme sonoro para disparo; descarga automática ao desligar o equipamento; saída para registrador; dispõe de alça para transporte com suporte para as pás. Monitor com 7 derivações, microprocessado em display gráfico, tecnologia super bright com ajuste de contraste e menu que permite congelamento de imagem, alarmes de programáveis de frequência cardíaca, detector de pulso de marcapasso, 02 velocidades de traçado, 03 níveis de sensibilidade, alarmes de eletrodo solto, captação de sinal ECG pelas pás externas ou pelo cabo do paciente. Alimentação: Fonte full range (90 q 240 vac)/vac (rede) e bateria interna recarregável de 12 vdc. Gabinete em poliuretano de alto impacto isolado e eletricamente, único com sistema lap-top que permite os mais diversos ângulos de visualização na tela, peso aproximado: 5,0 kg. Acessórios: 01 Cabo de paciente, 01 cabo de terra, 01 cabo de força profissional de 03 vias, 01 tubo de gel condutor, 01 par de eletrodos.	UND.	1	21.752,78	21.752,78	TRANSFORM
6	<b>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL:</b> Cardioversor com choque bifásico até 360 joules, leve somente 6,90Kg(com bateria e pás), pequeno e compacto, com alça projetada para transporte. Troca rápida e fácil de baterias, sem abrir o aparelho, tela de matriz ativa colorida, em posição vertical para fácil visualização a distância, com perfeita e ampla visualização de todas as informações e gráficos. Design moderno, robusto e inteligente, ideal para remoções emergenciais difíceis. Fácil operação – padrão 1,2,3 monitora ECG, Spo2, PANI, DEA, Prevenção de Morte Súbita – PMS 9 oferece impressora. Pás multi-função, adulto e infantil, de prática operação – integradas em uma única peça com bargraph que mostra o contato com a pele e botões de choque e carga. Desfibrilação interna, marca passo externo (opcional), realiza cardioversão, rápido – pronto em 6 segundos, conector de Spo2 com trava. Todas as operações concentradas em dois botões (seleção de modo de operação e “e-jog”). Memória: flash hand, - últimas 2,5 horas de monitoração ECG (contínua) armazenamento de eventos – administração de drogas, alarmes, falhas e choques (2mb), interface amigável, clara e intuitiva. Bateria com carga plena – 3 horas em monitoração, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200joules <b>ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:</b> 01 conjunto de pás para desfibrilação externo, adulto e infantil; 01 cabo de rede; 01 cabo de aterramento. 01 cabo paciente ECG 5 vias; 01 braçadeira/Manguito Adulto código 18562 (F) 01 extensor para manguito código 12432 (G) 01 manual de operação;	UND.	1	14.157,00	14.157,00	TRANSFORM
7	<b>DETECTOR FETAL DE MESA:</b> Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Gabinete confeccionado em PSAl poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente. Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 1+B680ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de	UND.	2	1.442,93	2.885,86	MEDPEJ





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual. Dimensões: (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm. Peso líquido: 1,1 kg.					
8	<b>ELETROCARDIOGRAFO</b> com aquisição simultânea de 12 derivações e até 12 canais. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4 ou papel comum no formato A4 ou carta. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Possuir função grade para papel termo-reativo. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo e manual de instruções em português.	UND.	1	13.040,78	13.040,78	TRANSFORM
9	<b>FOCO CLÍNICO AUXILIAR PARA DIAGNÓSTICO E PEQUENAS CIRURGIAS A LED</b> Características técnicas gerais: Alimentação: 100-240V~/ 50-60Hz, Cabo de alimentação flexível - 3,5m (coluna) e 0,5m (parede, universal) de comprimento, Emissor de luz: LED, Cor (temperatura): 6000K, Quantidade de LEDs: 4, Vida útil do LED: 50.000H sem substituição do LED, Área do campo luminoso - diâmetro: 18 cm (1m), Três ajustes de intensidade: Alto: 18.000 Lux (a uma distância de 1m) 100%, Médio: 12.600 Lux (a uma distância de 1m) 70%, Baixo: 7.200 Lux (a uma distância de 1m) 40%	UND.	2	1.905,75	3.811,50	MEDPEJ
10	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL:</b> Refletor Parabólico tipo foco com haste flexível cromada e regulagem de altura de 1,00 m mínimo e 1,50 m máximo montado sobre base de aço pintado com tinta eletrostática a pó, com 3, 4 ou 5 rodízios, lâmpada alógena dicróica fria de 12V por 50W bi volt automático, imagem meramente ilustrativa, Opcional: base em aço inox, haste fixa e iluminação em lâmpada LED.	UND.	1	1.143,45	1.143,45	MEDPEJ
11	<b>MONITOR MULTIPARÂMETRO-</b> ecg / Oximetria / Pressão Arterial / Temperatura e Respiração Monitor Multiparametros de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve possuir os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Frequência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 3kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de 7", de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de três formas de ondas simultâneas em tela. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 24 horas de tendências, incluindo informações do	UND.	1	22.065,62	22.065,62	INSTRAMED

25



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braceira reutilizável adulto; 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 cabo de energia. Manual de instruções em português.					
12	<b>NEGATÓSCOPIO 1 CORPOS</b> - Modelo: Negatoscópio de 1 Corpo Material:Aço,Voltagem:Bivolt,Dimensões:47x38x9cm(A x Lx P) Peso: 5KgO porduto mede 47 cm de altura, 38 cm de largura e 9 cm de profundidade	UND.	2	735,08	1.470,16	KONEX
13	<b>NEGATÓSCOPIO 2 CORPOS</b> - especificação técnica: visualizador de raio-x com 02 (dois) corpos construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; voltagem bi-volt (110 e 220v), com dimensões aproximadas: 0,75m x 0,47m x 0,09m (comprimento x altura x espessura).	UND.	2	1.912,34	3.824,68	KONEX
14	<b>OXÍMETRO NÃO INVASIVO PORTÁTIL</b> – Medicação de oximetria (SpO2) e frequência de pulso com barra tipo LED indicadora de sinal. Oxímetro de mesa portátil, com as seguintes características: Display de saturação de O2 e freqüência de pulso com dígitos grandes, de fácil visualização mesmo à distância ou em ambientes escuros; Alarmes audiovisuais ajustáveis para limites máximos e mínimos de SpO2 e Pulso; Possui uma grande variedade de sensores disponíveis, para aplicação em pacientes desde adultos até neonatos; Tecnologia de baixo consumo de energia resultando em uma grande autonomia de operação quando alimentado à bateria; Operação em rede elétrica 110 ou 220V AC ou bateria interna recarregável com autonomia para 16 horas; Dimensões (L x A x P) cm: 21,9 x 9,2 x 14,2;Peso: 900 gramas.Acompanhando : 01 sensor adulto tipo clip com cabo de 01 metro; Manual de operação em Português.	UND.	1	2.399,76	2.399,76	MACROSUL
15	<b>OTOSCÓPIO POCKET F. O (FIBRA ÓTICA)</b> Fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Estojo rígido com interior aveludado para guardar e proteger o seu Otoscópio; Acompanha kit com 14 espéculos e uma lâmpada adicional para pronta substituição;- Características: Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabeça altamente resistente à impactos; Conexão para otoscopia pneumática; Espéculos autoclaváveis ou descartáveis; Cabo para 2 Pilhas Alcalinas "AA"; Acionamento através de botão liga/desliga; Possui conveniente clipe de bolso; Transmissão da luz por fibra óptica. Acompanha Lâmpada adicional 7 espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos descartáveis 4,0 mm; Cabo Pocket com clipe de bolso; Estojo Luxo espumado para acondicionamento.	UND.	3	1.293,73	3.881,19	GOWLLAND S
16	<b>VENTILADOR PULMONAR DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE:</b> Funcionamento: Manual (acionado pelo botão de Inspiração manual) e Automático (com único ajuste - controle de frequência). Mecanismo: Pneumático; Ciclagem: Tempo da fase INS/EX e EX/INS; Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal a 3,5 kgf/cm2 ou (50psi); Pressão de Calibração: 3,5 kgf/cm2 ou (50psi); Pressão Inspiratória: até 25cmH2O (PCV); Frequência: 8 a 40 ciclos por minuto; Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%) Fluxo na Inspiração: até 90l/min (PCV) FIO2: 0.42 (42% O2); Consumo de Oxigênio: 3 l/min Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10kg) e adultos; Anti-Asfixia: Possui sistema Venturi, permitindo ao paciente respirar entre os ciclos respiratórios. Acompanha o aparelho: Traquéia com 60 cm de comprimento 22x22 mm; Válvula sem reinalação; Tubo flexível de 2,0 metros com rosca padrão para oxigênio; Abraçador; Bolsa de nylon; Manual do usuário;	UND.	1	46.034,76	46.034,76	LEISTUNG
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>201.890,00</b>	

LOTE 9.1 - EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO (COTA RESERVADA LOTE)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
------	-------------------------	-------	------	--------	---------	-------



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1	<b>ALFABETO DE CHUMBO:</b> Conjunto com 130 letras: Fabricado em chumbo com base em Alumínio, contendo 5 (cinco) letras de cada, com acompanhamento de trilho metálico para composição de palavras. Fornecido nos tamanhos: 05 mm de altura; 07 mm de altura; 10 mm de altura.	UND.	1	816,75	816,75	KONEX
2	<b>AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA:</b> Fabricado com borracha plumbífera flexível com equivalência de 0,25 mm ou 0,50 mm de chumbo, com acabamento em nylon lavável, para masculino ou feminino, na cor preta.	UND.	1	1.248,27	1.248,27	KONEX
3	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 18x24cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	1	547,96	547,96	KONEX
4	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 24x30cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	1	650,08	650,08	KONEX
5	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 30x40cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	1	900,82	900,82	KONEX
6	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 35x35cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	1	900,82	900,82	KONEX
7	<b>CHASSI RADIOGRÁFICO 35x43cm</b> fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantindo perfeito contato entre filme e ecrans, janela para identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação e acabamento em pintura eletrostática, montado com ecran base verde. (Chassis sem janela).	UND.	1	910,08	910,08	KONEX
8	<b>CONJUNTO DE NÚMEROS:</b> Números fabricado em chumbo e com a base em alumínio, contendo 5 (cinco) algarismos de cada, mais a letra "D" (direita) e a letra "E" (esquerda), acompanha um trilho metálico para composição do código.	UND.	1	544,50	544,50	KONEX
9	<b>ECRAN VERDE 18X 24</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	1	1.027,25	1.027,25	KONEX
10	<b>ECRAN VERDE 24X30</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	1	1.547,09	1.547,09	KONEX
11	<b>ECRAN VERDE 30X40</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	1	2.432,39	2.432,39	KONEX
12	<b>ECRAN VERDE 35X35</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	1	2.564,60	2.564,60	KONEX
13	<b>ECRAN VERDE 35X43</b> - Ecran verde elaborado com compostos de terras raras, com base em poliéster anti-estético. Peso bruto: 1.80 Kg. Pesol líquido: 1,50Kg.	UND.	1	3.119,19	3.119,19	KONEX
14	<b>ESPESSÔMETRO</b> - Em alumínio fabricado em alumínio polido com escala em centímetros e polegadas. Medida máxima 40 cm ou polegadas	UND.	1	705,38	705,38	KONEX
15	<b>LUVAS PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA:</b> Em pares, Fabricada em borracha com equivalência em chumbo de 0,50mm Pb, que proporcione total movimento e conforto.	UND.	1	999,11	999,11	KONEX

575



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

16	<b>OCULOS PLUMBIFEROS:</b> Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumbo	UND.	1	1.495,15	1.495,15	KONEX
17	<b>PROTETORES DE TIREÓIDES:</b> Fabricados com borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo, com acabamento em deblun, sob-medida.	UND.	1	325,56	325,56	KONEX
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>20.735,00</b>	

**LOTE 12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (COTA EXCLUSIVA MICRO EMPRESA)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA</b> com graduação de 100g tapete em borracha anti-derrapante, estrutura em material resistente e acabamento branco, capacidade para 150 kg divisões de 100 g, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio.	UND.	1	2.020,10	2.020,10	WELMY
2	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL:</b> Estrutura em chapa de aço carbono;• Padrão na cor branca;• Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g;• Tapete em borracha antiderrapante;• Pés reguláveis em borracha sintética;• Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m;• Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;• Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;• Plataforma: 340 x 390 mm;• Opcional: Saída de dados RS 232;• Função TARA até capacidade máxima;• Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;• 01 ano de garantia	UND.	2	2.314,13	4.625,26	WELMY
3	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL</b> Balança Pediátrica Eletrônica 109 E Antropométrica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia	UND.	15	1.780,52	26.707,80	WELMY
4	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA QUESOS (40 x 50) LED.</b> Capacidade 300 kg, divisões de 50g;• Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m;• Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;• Plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência;• Estrutura em aço carbono;• Cor branca; de pintura em esmalte PU;• Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático;• Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. • Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;• 01 ano de garantia	UND.	1	2.586,38	2.586,38	WELMY
5	<b>BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA</b> - Balança eletrônica para pesar bebês recém nascidos .Capacidade: 25kg / Divisão: 5g /Dimensões da concha: 55L x 33P x 8,5A cm. Cobertura em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra-branco. Concha anatômica em plástico vacuum-forming na cor extra-branco com capa protetora totalmente higienizável e atóxica. Saída serial para interligação em micro-computadores e sistemas em geral. Bivolt: 110/220V Pés de borracha sintética fixos com altura regulável Resolução mínima de 800x600.	UND.	5	1.851,30	9.256,50	WELMY
6	<b>BALANÇA DIGITAL ADULTO PORTÁTIL</b> - Cap.150 kg antropométrica - balança de topo digital, faixa de pesagem 0 a 3.100g, precisão 0,01g, faixa, faixa de tara 0-3.100g prato resistente a material corrosivo.110v calibrada pela rbc - voltagem 110 volts	UND.	21	258,34	5425,14	WELMY
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>					<b>50.624,18</b>	

**LOTE 13.1 - TÉCNICO HOSPITALAR (COTA RESERVADA MICRO LOTE 13)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>BACIA INOX</b> Inox, 35 cm.	UND.	1	128,94	128,94	FAMI
2	<b>BALDE INOX</b> sem tampa 5 litros	UND.	1	187,73	187,73	FAMI
3	<b>BANDEJA C/TAMPA</b> - Material em inox, medindo 30x20x4,0 cm	UND.	1	65,37	65,37	FAMI



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4	<b>BANDEJA RETANGULAR SEM TAMPA</b> em aço inox medindo 45 X 32 X 1,0CM	UND.	2	127,39	254,78	FAMI
5	<b>BANDEJA RETANGULAR SEM TAMPA</b> em aço inox. Medindo sem tampa medindo 45 X 32 X 4,0 cm.	UND.	1	127,39	127,39	FAMI
6	<b>CAIXA METÁLICA EM AÇO INOX COM TAMPA</b> p/ instrumental medindo 28 x14 x 06 cm	UND.	2	137,62	275,27	FAMI
7	<b>CAIXA METÁLICA EM AÇO INOX COM TAMPA 20X10X5CM (UNID)</b>	UND.	4	64,94	259,76	FAMI
8	<b>CILINDRO DE OXIGENIO PARA TRANSPORTE 150 LITROS:</b> Mod. 5 Litros - Fabricado em tubo de aço sem costura em conformidade com a norma ISO9809-1; aço de construção SAE 1541 em médio manganês Rosca 3/4 NGT, pressão de trabalho 150 Bar Diam. Externo 139,7 mm com Altura nominal 400 mm, Volume Hidráulico de 5 Litros. Capacidade para 0,75 m <sup>3</sup> de Gás, com pintura primer anti-corrosiva e pintura final na cor oficial do Gás. Acompanha válvula reguladora, umificador e fluxometro.	UND.	1	1.551,69	1.551,69	FAMI
9	<b>COMADRE</b> (tipo pá inox) - Em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes acamados. Dimensões: 40x28cm. Capacidade 3,05 litros.	UND.	2	154,62	309,24	FAMI
10	<b>CUBA REDONDA</b> - 100ml- em Inox para assepsia; 08cm	UND.	3	9,67	29,01	FAMI
11	<b>CUBA REDONDA</b> p/ Assepsia Capacidade 150 cc	UND.	3	9,67	29,01	FAMI
12	<b>CUBA RIM</b> Em aço inox.	UND.	3	36,25	108,75	FAMI
13	<b>ESTADIOMETRO</b> De Parede possui grande intervalo de medição que permite verificar a altura de adultos e crianças de forma rápida e segura. Os resultados são apresentados numa janela ao lado da escala, firmemente mantida no lugar por um parafuso que bloqueia o limitador no topo da cabeça do paciente. Com dois tipos de medidas: centímetros e polegadas. Características Fácil de usar, preciso e seguro; bloqueador de medição; amplo intervalo de medição; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; confeccionado em material resistente e durável; amplo visor de leitura; resistente e leve; de fácil higienização; Dimensões: 12 x 150 x 21,7 cm	UND.	1	64,98	64,98	CRESCORF
14	<b>FIO GUIA ADULTO</b> - Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente Altura: 1 cm, Largura: 35cm. Profundidade: 3 cm, Peso: 0,015 cm. Modelo Adulto: Ø 3,2 x 420,0mm.	UNID	1	30,15	30,15	OXIGEL
15	<b>FIO GUIA INFANTIL</b> - Composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica. Embalado individualmente Modelo Pediátrico (Infantil): Ø 2,0 x 300,0mm.	UND.	1	30,15	30,15	OXIGEL
16	<b>FLUXÔMETRO PARA REDE DE AR COMPRIMIDO:</b> - Corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal. Conexões padrão ABNT NBR 11906.	UND.	6	53,34	320,04	UNITEC
17	<b>FLUXÔMETRO PARA REDE DE OXIGÊNIO:</b> Corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal. Conexões padrão ABNT NBR 11906.	UND.	6	48,39	290,34	UNITEC
18	<b>LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS RETAS E CURVAS:</b> Marca nacional, contendo duas lâminas retas, sendo nº 0 e nº 01, Três lâminas curvas nº 03, 04 e 05 cabo e estojo. Exclusivo sistema liga/desliga com chave H/H, sistema de encaixe das lâminas sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio.	UND.	1	1.217,70	1.217,70	DIASYST
19	<b>LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS RETAS</b> Marca nacional, 02 lâminas retas Nº 1 e Nº 2, lâmpadas não sobressalentes, com cabo, exclusivo sistema liga/desliga, sistema de encaixe das lâminas tipo rosca com trava de segurança confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias comuns, acondicionado em estojo próprio.	UND.	1	1.420,65	1420,65	DIASYST



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

20	<b>OFTALMOSCÓPIO</b> – Cabo em metal para duas pilhas médias tipo C - Cabeça de otoscópio em metal com lente e lupa auxiliar; - Cabeça de oftalmoscópio – Disco com 20 lentes (-20 a + 40 dioptrias); - 4 espéculos auriculares e 1 nasal; - Lâmpada de 2,5 Volts (oftalmoscópio ref. 13 e otoscópio ref.112)	UNID	2	1.461,24	2.922,48	GOWLLANDS
21	<b>PAPAGAIO DE INOX</b> - Material em aço inoxidável, utilizado para coletar urina em pacientes do sexo masculino. Dimensões: 26x13cm Capacidade 1 litro.	UND.	2	91,09	182,18	FAMI
22	<b>PRANCHA LONGA EM FIBRA DE POLITILENO med:</b> 1,80x0,44, transporta paciente de até 160kg, acompanha jogo com 03 cintos medindo 1,60cm de comprimento por 0.50 de largura cada cinto de segurança fivelas pretas em polipropileno resistente com costura em x(costura de segurança)	UND.	1	337,84	337,84	CIRUVET
23	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em inox medindo 12 x 12 cm	UND.	1	97,77	97,77	FAMI
24	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em aço inox medindo 18x14 cm	UND.	1	113,56	113,56	FAMI
25	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em aço inox medindo 24x24 cm	UND.	1	234,18	234,18	FAMI
26	<b>TAMBOR PARA GASE</b> em aço inox medindo 30x30 cm	UND.	1	401,07	401,07	FAMI
					<b>10.990,00</b>	

**LOTE 14 - MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO HOSPITALAR (COTA PRINCIPAL)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
1	<b>ALMOTOLIA</b> de plástico com capacidade de 250 ml.	UND.	36	3,90	140,40	BIOLAB
2	<b>CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR COM TRAQUÉIA DE SILICONE NEONATAL:</b> Um tubo proximal de silicone resistente com 1,30mts, um adaptador 14mm ext.x 15mm ext., um conector Jackson de policarbonato, dois drenos de policarbonato, uma traqueia corrugada de silicone com 45cm e 4 traqueias corrugadas siliconizadas com 60cm.	UNID	9	517,99	4.661,91	PROTEC
3	<b>CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR COM TRAQUÉIA DE SILICONE PEDIÁTRICO:</b> Um tubo proximal de silicone resistente com 1,30mts, um adaptador 14mm ext.x 15mm ext., um conector Jackson de policarbonato, dois drenos de policarbonato, uma traquéia corrugada de silicone com 45cm e 4 traquéias corrugadas siliconizadas com 60cm.	UND.	9	517,99	4.661,91	PROTEC
4	<b>COLAR CERVICAL TAM G</b> - cor branca, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única com 2mm de espessura trazendo uma maior durabilidade. Possuindo uma abertura na parte posterior e frontal permitindo a palpação e ventilação. Fecho em Velcro na cor verde	UND.	5	20,45	102,25	MARIMAR
5	<b>COLAR CERVICAL TAM M</b> - cor branca, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única com 2mm de espessura trazendo uma maior durabilidade. Possuindo uma abertura na parte posterior e frontal permitindo a palpação e ventilação. Fecho em Velcro na cor laranja	UND.	5	23,69	118,45	MARIMAR
6	<b>COLAR CERVICAL TAM P</b> - cor branca, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única com 2mm de espessura trazendo uma maior durabilidade. Possuindo uma abertura na parte posterior e frontal permitindo a palpação e ventilação. Fecho em Velcro na cor azul royal.	UND.	5	18,95	94,75	MARIMAR
7	<b>CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQUÉIA DE PVC:</b> - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traquéia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UND.	27	220,93	5.965,11	PROTEC
8	<b>COPO DE UMIDIFICADOR</b> - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	UND.	54	25,78	1.392,12	PROTEC



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9	<b>ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS</b> – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND.	31	35,89	1.112,59	MIKATOS
10	<b>ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS</b> – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND.	26	43,07	1.119,82	MIKATOS
11	<b>ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES OBESOS</b> – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira obeso de 68 cm. Para braço de diâmetro de 31 cm a 39 cm. Confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira com alcance de 31 cm a 39 cm. Pera com válvula em metal reforçado	UND.	2	61,63	123,26	MIKATOS
12	<b>ESFIGNOMANOMETRO</b> de Pedestal c/ manguito Adulto	UND.	10	610,95	6.109,50	MIKATOS
13	<b>ESFIGNOMANOMETRO</b> de Pedestal c/ manguito Infantil	UND.	9	610,95	5.498,55	MIKATOS
14	<b>ESTETOSCOPIO INFANTIL:</b> Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND.	11	57,42	631,62	ACCUMED
15	<b>ESTETOSCOPIO ADULTO:</b> Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND.	11	57,42	631,62	ACCUMED
16	<b>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL:</b> Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND.	32	57,42	1.837,44	ACCUMED
17	<b>FRASCO DE ASPIRAÇÃO</b> - Para vácuo, recipiente em vidro, capacidade para 500 ml	UND.	23	105,82	2.433,86	PROTEC
18	<b>FRASCO DE ASPIRAÇÃO</b> - Para ar comprimido, recipiente em vidro , capacidade para 500 ml	UND.	23	105,82	2.433,86	PROTEC
19	<b>IMOBILIZADOR DE CABEÇA (COXIM)</b> confeccionada em ABS, resistente a impactos; utilizado em conjunto com prancha de imobilização; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Produzido em matérias totalmente impermeável e lavável. Composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Confeccionados em espuma vinil emborrachada, com dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente , preso em velcro ao tecido que veste a prancha de	UND.	2	179,48	358,96	PROTEC



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha com 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar sangramento, 80 mm. Lavável impermeável.						
20	<b>IMOBILIZADOR DORSAL TIPO KED Tamanho Adulto</b> - Colete de imobilização dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cócix. Possui três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco e dois tirantes preto para fixação, dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça. Isento de material de metal, sendo translúcido ao raio x. Acondicionado em uma bolsa com abertura total para fácil manuseio, acompanhando um apoio de cabeça e refis de testa e queixo.	UND.	2	214,80	429,60	PROTEC	
21	<b>IMOBILIZADOR DORSAL TIPO KED Tamanho Infantil</b> - Colete de imobilização dorsal (ked) em nylon, oferece imobilização total, desde a cabeça até a região do cócix. Possui três tirantes em cores diferentes (verde, amarela e vermelha) para imobilização do tronco e dois tirantes preto para fixação, dos membros inferiores, todos com engate rápido em poliacetano, regulagem para fixação da testa e queixo e almofada para apoio da cabeça. Isento de material de metal, sendo translúcido ao raio x. Acondicionado em uma bolsa com abertura total para fácil manuseio, acompanhando um apoio de cabeça e refis de testa e queixo.	UND.	2	215,33	430,66	PROTEC	
OK 22	<b>LANTERNA CLÍNICA:</b> Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND.	44	25,84	1.136,96	PROTEC	
23	<b>MALETA KIT PARTO</b> - Maleta contendo: 01 bisturi descartável; 01 Absorvente Hospitalar; 02 Braceletes de Identificação; 01 Lençol descartável 2,00 x 0,90 m; 01 Avental Descartável; 02 Clamps Umbilical ; 02 Compressas Algodonadas 15 x 10 cm; 02 Pares de Luvas; 01 Fralda Descartável; 02 Sacos Plásticos Hospitalar; 01 Par de Pulseira de Identificação.	UND.	9	1.291,95	11.627,55	GATE MEDICAL	
24	<b>OFTALMOSCÓPIO:</b> Direto Número de Lentes: 19 dioptrias Aberturas: 5 Filtro: Verde Lâmpada: Xenon Material da Cabeça: ABS Material do Cabo: Meta I Acabamento do Cabo: Termoplástico Tensão: 2.5V Alimentação: 2 pilhas AA Botão Liga/Desliga: Clip de Bolso: Comprimento Total: 170cm Peso Total: 65g	UND.	3	1.544,40	4.633,20	GOWLLANDS	
25	<b>RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO</b> , composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 1200ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica	UND.	24	288,19	6.916,56	PROTEC	
26	<b>RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL.</b> Para crianças e bebês com peso abaixo de 10 kg. Volume do balão 320 ml., volume de entrega 140 ml., reservatório 900 ml., Resistência expiratória/inspiratória: 2 cmH2o/3 cm H2o: espaço motor menor que 7,0 ml.	UND.	9	288,19	2.593,71	PROTEC	
27	<b>RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO</b> , composto de balão auto inflável de vinil capacidade 500ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica nº1.	UND.	16	288,19	4.611,04	PROTEC	
28	<b>SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE</b> - Confeccionado em metal. Tamanho padrão para coletor de 7 litros.	UND.	18	42,93	772,74	DESCARPACK	
	<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>				<b>72.580,00</b>		

LOTE 14.1 - MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO HOSPITALAR (COTA RESERVADA LOTE 14)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	QTD.	V/UNIT	V/TOTAL	MARCA
------	-------------------------	-------	------	--------	---------	-------





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1	<b>ALMOTOLIA</b> de plástico com capacidade de 250 ml.	UND.	4	3,90	15,60	BIOLAB
2	<b>CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR COM TRAQÜEIA DE SILICONE NEONATAL:</b> Um tubo proximal de silicone resistente com 1,30mts, um adaptador 14mm ext.x 15mm ext., um conector Jackson de policarbonato, dois drenos de policarbonato, uma traquéia corrugada de silicone com 45cm e 4 traquéias corrugadas siliconizadas com 60cm.	UND.	1	517,99	517,99	PROTEC
3	<b>CIRCUITO UNIVERSAL PARA RESPIRADOR COM TRAQÜEIA DE SILICONE PEDIÁTRICO:</b> Um tubo proximal de silicone resistente com 1,30mts, um adaptador 14mm ext.x 15mm ext., um conector Jackson de policarbonato, dois drenos de policarbonato, uma traquéia corrugada de silicone com 45cm e 4 traquéias corrugadas siliconizadas com 60cm.	UND.	1	517,99	517,99	PROTEC
4	<b>COLAR CERVICAL TAM G</b> - cor branca, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única com 2mm de espessura trazendo uma maior durabilidade. Possuindo uma abertura na parte posterior e frontal permitindo a palpação e ventilação. <b>Fecho em Velcro na cor verde</b>	UND.	1	20,45	20,45	MARIMAR
5	<b>COLAR CERVICAL TAM M</b> - cor branca, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única com 2mm de espessura trazendo uma maior durabilidade. Possuindo uma abertura na parte posterior e frontal permitindo a palpação e ventilação. <b>Fecho em Velcro na cor laranja.</b>	UND.	1	23,69	23,69	MARIMAR
6	<b>COLAR CERVICAL TAM P</b> - cor branca, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única com 2mm de espessura trazendo uma maior durabilidade. Possuindo uma abertura na parte posterior e frontal permitindo a palpação e ventilação. <b>Fecho em Velcro na cor azul royal.</b>	UND.	1	18,95	18,95	MARIMAR
7	<b>CONJUNTO DE MACRONEBULIZAÇÃO CONTÍNUA COM TRAQÜEIA DE PVC:</b> - Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal, frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml, traqueia de PVC atóxico com 1,20m e máscara. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	UND.	3	2220,93	662,79	PROTEC
8	<b>COPO DE UMIDIFICADOR</b> - Em plástico resistente, com entrada para oxigênio, graduado com nível de volume máximo e mínimo, Capacidade de 250ml.	UND.	6	25,78	154,68	PROTEC
9	<b>ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES ADULTOS</b> – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira 22 cm largura x 28 cm comprimento.	UND.	3	35,89	107,67	MIKATOS
10	<b>ESFIGMOMANÔMETRO PARA PACIENTES INFANTIL/ PEDIÁTRICOS</b> – Composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300 mm/Hg, braçadeira infantil confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo para fechamento “velcro” de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, com bolsa para armazenar. Medida da braçadeira infantil 10 x 34 cm.	UND.	2	43,07	86,14	MIKATOS
11	<b>ESFIGNOMANOMETRO</b> de Pedestal c/ manguito Adulto	UND.	1	610,95	610,95	MIKATOS
12	<b>ESFIGNOMANOMETRO</b> de Pedestal c/ manguito Infantil	UND.	1	610,95	610,95	MIKATOS



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

13	<b>ESTETOSCOPIO INFANTIL:</b> Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND.	1	57,42	57,42	ACCUMED
14	<b>ESTETOSCOPIO ADULTO:</b> Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND.	1	57,42	57,42	ACCUMED
15	<b>ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL:</b> Hastes e auscultador em aço inoxidável, Tubos de 2 canais em PVC que proporciona audição em separação para cada um dos ouvidos. Molas de tripla folha, com compartimento em poliuretano, permitindo ajuste preciso do tamanho e previne quebras. Tubo de 63,5 cm. Acompanha Kit de acessórios composto de três pares de olivas de diferentes tamanhos, diafragma pediátrico. Registrado na ANVISA.	UND.	3	57,42	172,26	ACCUMED
16	<b>FRASCO DE ASPIRAÇÃO</b> - Para vácuo, recipiente em vidro, capacidade para 500 ml	UND.	2	105,82	211,64	PROTEC
17	<b>FRASCO DE ASPIRAÇÃO</b> - Para ar comprimido, recipiente em vidro, capacidade para 500 ml	UND.	2	105,82	211,64	PROTEC
18	<b>LANTERNA CLÍNICA:</b> Lâmpada de Alta Intensidade, Corpo em Alumínio Anodizado; Clip para prender no bolso; Interruptor de botão na parte superior; Funcionamento com 2 pilhas palito AAA	UND.	4	25,84	103,36	PRESS
19	<b>MALETA KIT PARTO</b> - Maleta contendo: 01 bisturi descartável; 01 Absorvente Hospitalar; 02 Braceletes de Identificação; 01 Lençol descartável 2,00 x 0,90 m; 01 Avental Descartável; 02 Clamps Umbilical; 02 Compressas Algodonadas 15 x 10 cm; 02 Pares de Luvas; 01 Fralda Descartável; 02 Sacos Plásticos Hospitalar; 01 Par de Pulseira de Identificação.	UND.	1	1.291,95	1.291,95	GATE MEDICAL
20	<b>RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO</b> , composto de balão auto inflável de polivinil capacidade 1200ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica	UND.	2	288,19	576,38	PROTEC
21	<b>RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL.</b> Para crianças e bebês com peso abaixo de 10 kg. Volume do balão 320 ml., volume de entrega 140 ml. ,reservatório 900 ml. ,Resistência expiratória/inspiratória: 2 cmH2o/3 cm H2o: espaço motor menor que 7,0 ml.		1	288,19	288,19	PROTEC
22	<b>RESSUSCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO</b> , composto de balão auto inflável de vinil capacidade 500ml, válvula paciente transparente com mínimo espaço morto com conector da máscara com movimento giratório (swivel) válvula de segurança que se abre aproximadamente 45cm/h20. Mascara PVC verde, atóxica nº1.	UND.	1	288,19	288,19	PROTEC
23	<b>SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE</b> - Confeccionado em metal. Tamanho padrão para coletor de 7 litros.	UND.	2	42,93	85,86	DESCARPACK
					<b>6.692,16</b>	

**VALOR GLOBAL DOS LOTES 06, 07, 8.1, 9.1, 12,13.1, 14,14.1 R\$ 438.041,34 (quatrocentos e trinta oito mil quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)**



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**OBJETO:** Aquisição de Material Permanente – Mobiliário Geral; Material Permanente – Mobiliário Hospitalar; Material Permanente – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos; Material Permanente – Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto; Material Permanente – Aparelho e Utensílios Domésticos; Material Permanente – Instrumental Odontológico; Material Permanente – Equipamento Odontológico; Material Permanente – Equipamento Hospitalar; Material Permanente – Equipamento Radiológico; Material Permanente – Máquinas e Equipamentos Energéticos; Material Permanente – Aparelho de Medição e Orientação; Material Permanente Técnico Hospitalar; Material de Consumo Técnico Hospitalar; Material de Consumo Geral. Conforme emendas parlamentares de Nº 11948.1920001/15-002; Nº 11948.192000/1160-02; Nº 11948–192000/1160-01; Nº 11948.192000/1160-08 e aquisição destinados à organização da Unidade Básica de Saúde Atalaia, Unidade de Pronto Atendimento do Distrito Industrial, Unidade Básica do Jaderlândia e Aguas Lindas, Unidade Básica de Saúde do Centro de Ananindeua, Unidade de Saúde e Urgência e Emergência do PAAR, Unidade de Saúde Básica e Urgência e Emergência Águas Lindas, Unidade de Pronto Atendimento do Distrito Industrial e Unidade de pronto Atendimento Mariguela. da Secretaria de Saúde de Ananindeua/PA Contratação de empresa especializada na aquisição de material elétrico, hidráulico, pintura e construção para atender as necessidades de manutenção preventiva e corretiva das **UMS's, UBS's, PSF's, UPAS's, CAPS, SAMU, SAE/CTA e NÚCLEO CENTRAL:** destinados à organização da Rede de Saúde de Ananindeua por um período de 12 meses, integram esta ata como se nela estivessem transcritas o Edital e seus Anexos.

1.1 – Este instrumento não obriga a administração a adquirir os produtos nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições o beneficiário do registro terá preferência.

**CLÁUSULA SEGUNDA DOS PREÇOS:**

2.1 – Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da planilha de preços constantes nos atos, obedecida à classificação no Pregão Presencial nº 009/2018/PMA/SESAU, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizadas por Despacho homologatório da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2018/PMA/SESAU, que a precedeu na íntegra.

2.3 – O preço mensal a ser pago será o constante, apresentada no Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2018/PMA/SESAU, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologadas através do despacho referido no item anterior.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA:** A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da (data de publicação) de seu termo no Diário Oficial.

**CLÁUSULA QUARTA – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:** O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos estabelecidos no Decreto nº 11.698 de 16 de janeiro de 2009, edital, no presente instrumento e na legalização que rege a matéria.

**CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS**

5.1. O prazo para a entrega dos materiais é em até 30 (dias) dias a contar da emissão da nota de empenho, podendo ser prorrogado conforme especificação da lei n. 8.666/93.

5.2. Os materiais adquiridos deverão ser entregues de acordo com a solicitação da SESAU.

5.3. A entrega dos materiais licitados deverá ser realizada, no **Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde – SESAU** situado na **BR – 316, Km 08, Rua Luís Cavalcante nº 411, Bairro Riacho Doce, CEP: 66.033-000, Município de Ananindeua/Pará**, no horário de 8:00 às 14:00 horas, em conformidade com as especificações e quantidades solicitadas pela SESAU, verificando a qualidade dos produtos que estão sendo entregues, bem como condições de segurança, sendo facultado ao receptor o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que informará por escrito ao departamento competente, para as providências cabíveis.

5.4. Caso o dia da entrega coincida com sábado, domingo e feriado, a mesma será feita obrigatoriamente no último dia útil antecedente.

5.5. A empresa contratada deverá dar garantia de no mínimo 1 (hum) ano em todos os lotes solicitados.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: Constituem obrigações:  
DO ORGÃO GERENCIADOR**

Gerenciar a presente Ata Conduzir os procedimentos a eventuais renegociações dos preços registrados.  
Cancelar o registro do fornecedor nas hipóteses estabelecidas no art. 18 do Decreto Municipal nº 11.698/2009.

**DO CONTRATANTE**

Fornecer à contratada a ordem de entrega

Prestar a contratada todos os esclarecimentos necessários á execução dos serviços

Efetuar os pagamentos devidos

Designar e credenciar um servidor para fazer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

**CLAUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**

**Parágrafo Primeiro:** O pagamento será efetuado até 30 dias, contados a partir da entrega da nota fiscal/fatura e recibo definitivo, devidamente atestado pelo setor competente da SESAU.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**CLÁUSULA OITAVA – DO REJUSTE DE PREÇOS:** O reajustamento dos preços somente poderá ocorrer após 12 (doze) meses decorridos da data limite para apresentação da proposta, com aplicação do percentual de variação mensal acumulada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor até o mês do reajuste, mediante a concordância das partes.

**8.1** – Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a SESAU que é o órgão gerenciador desta Ata, negociará com o fornecedor sua redução.

**8.2** - Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovante, como por exemplo, notas fiscais de aquisição e lista de preços de fabricantes, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata ou registro de fornecedor específico poderá ser cancelados de pleno direito nas seguintes condições:

**9.1 – Pela Administração:**

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente deste Registro de Preços, na hipótese prevista nos incisos de I a XII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado;
- e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas pela SESAU

**9.2 – Pelo Fornecedor:**

- a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovado estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
  - b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.
- 9.3** – Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
- 9.4** – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação em jornal de grande circulação na região metropolitana de Belém, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
- 9.5** – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela SESAU, facultando-se a esta aplicação das sanções prevista nesta Ata.
- 9.6** – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento dos lotes.
- 9.7** – Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79 da Lei federal nº 8.666/93, a SESAU adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

**CLAUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:** A recusa injustificada de cumprimento das obrigações, pelas empresas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços, conforme instrução deste edital ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da lei federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

**10.1** – Pela Inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante contratado as seguintes sanções:

- I – Advertência
- II – Multa
- III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
- IV – Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a Municipalidade em quanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

**10.2** – No que tange as multas, a contratada estará sujeita as penalidades abaixo discriminadas:

**a)** – O atraso injustificado no fornecimento objeto deste CONTRATO, sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato e de seus aditivos, se for o caso, limitada a 30 (trinta) dias, a partir do qual será considerada inexecução contratual, conforme disposto no art. 86 da Lei nº 8.666/93.

**10.3** – As sanções são independentes, a aplicação de uma não exclui a das outras.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições:

- a) – todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
  - b) – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira
- 11.1** – Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da autoridade máxima da SESAU.
- 11.2** – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecida optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique a condição anteriormente assumida.
- 11.3** – As aquisições adicionais de que trata o subitem 11.2 não poderão exceder por órgão ou entidade a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.




ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:** As partes elegem o foro da Comarca de Ananindeua, estado do Pará, para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. E Poe estarem ajustadas, as partes assinam a presente Ata na presença das Testemunhas subscritas.

Ananindeua/PA, 28 de março de 2019.

Paulo Saint Jean Trindade Campos  
Secretário de Saúde

  
UNIVERSAL MÓVEIS LTDA-ME,  
CNPJ: 21.041.143/0001-11

  
TH COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP,  
CNPJ: 30.317.183/0001-34

  
MARTINS JR COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI-ME,  
CNPJ:15.459.519/0001-00

  
M F DA S FRANCO-EPP  
CNPJ: 08.084.503/0001-02

  
J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP-ME  
CNPJ: 04.707.391/0001-3

**Testemunhas:**

1. Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2. Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_